

衡水 格宾网

产品名称	衡水 格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

衡水格宾网，+++产品规格齐全+++石笼网又称为格宾网，护宾网，固宾网，还有雷诺护垫也是石笼网的一种，石笼网规格型号种类繁多，我们厂家均可定制制作，有需要的欢迎随时与我们联系。

衡水格宾网，护岸工程通常用于光滑的银行保护，必要时也需要短距的堤防。平坦护坡包括挡土墙和护坡两种形式。挡土墙结构一般置于高度1m的网箱中，网箱之间不匹配。网席底部设置河流流速，网板长度根据网架高度和最大冲刷深度确定。当土的摩擦系数较小或主动土压力较大时，笼可以向后倾斜，可以有效降低主动土压力对墙体的不利影响，但这种倾斜结构在施工中更为复杂。

当挡土墙高度较高时，也可采用分级挡土墙，既节约工程材料，又比纯重力式经济美观。当水位高或抗洪抢险时间不适合建造围堰时，挡土墙下部的网板可改为网袋或大石，营造相对良好的施工环境。

护坡结构包括低水位以下护脚和干水位上部护坡两部分。网垫的厚度根据水流速度确定，以达到最佳的安全性和经济性。一般采用厚0.2m-0.5m的网席。坡度一般为1:1.5-3,可根据土壤内部摩擦系数和土壤与网垫间的摩擦系数确定。河流冲刷严重或对河流的要求较高，可采用全断面衬砌，使河流的安全和景观效果更好。

编织宾格石笼的材质有很多种，水利工程中常用的材质是：热镀高锌丝、锌铝合金钢丝（即高尔凡丝）、PVC/PE包塑丝三种类型，而宾格石笼在使用中会不会生锈，能保证多长时间不会生锈很大程度上取决于材质的类型。

热镀高锌丝是一种锌层含量在200g/m²的镀锌丝。锌在普通的自然环境中，每年的流失量为8~10g，一般热镀锌的要求都在每平方米200g以上，而且锌氧化后可以在表面形成保护膜阻止进一步的氧化，所以只要在一般环境下，使用20年而不生锈根本不是问题！