

# 欧式发泡保温卷帘门生产厂家 宏伟门业有限公司

产品名称	欧式发泡保温卷帘门生产厂家 宏伟门业有限公司
公司名称	昆明宏伟门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区南亚五金机电市场
联系电话	13608807258

## 产品详情

### 工作原理

卷帘门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

### 快速卷帘门智能开启方式

雷达开启：适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门。

优点：全自动开启及关闭，无需人员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。

缺点：只要有移动物体通过雷达感应区域时门即打开（指控制手柄在自动档位时），当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用，红河欧式发泡保温卷帘门，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭）。

联动互锁式(双门互锁)：多用于无尘级别较高的厂房门，车间门，通道门的使用。可通过接入自动触发感应器类装置来完成快速卷帘门的全自动开启（如雷达，地磁环感应器，光电感应等）。

地磁环开启：（当控制箱控制手柄打到自动档位置时）。只要有金属物体在地磁感应线圈感应区域通过（如车辆或其它设备，人员推拉金属车等），欧式发泡保温卷帘门制作，门即可自动打开。地磁环感应器的灵敏强度可调。

人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄在手动档位置时地磁感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

光电感应开启：人，车通过装有光电感应区域时，欧式发泡保温卷帘门生产厂家，控制感应电路接收到来自光电的感应信号并指令快速门开启。

优点：无需人员操作全自动开启及关闭（指控制手柄在自动档位置时）。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

我国工业经济的快速开展，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。

1.快速卷帘门大轴安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。

2.吊装快速卷帘门大轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。快速卷帘门安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，欧式发泡保温卷帘门定制，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。

3.卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。

4.卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

欧式发泡保温卷帘门生产厂家-宏伟门业有限公司(推荐商家)由昆明宏伟门业有限公司提供。欧式发泡保温卷帘门生产厂家-宏伟门业有限公司(推荐商家)是昆明宏伟门业有限公司（[www.kmhwl.com](http://www.kmhwl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解总。