

DPA漆雾过滤器怎么样 苏州滢欣源 苏州DPA漆雾过滤器

产品名称	DPA漆雾过滤器怎么样 苏州滢欣源 苏州DPA漆雾过滤器
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

DPA漆雾过滤器

DPA漆雾过滤器在干式喷房的应用

干式喷房不采用水雾水帘而是直接采用过滤材料捕捉漆雾，因体积小、造价低、不使用化学药剂捕集漆雾、不产生废水等特点而逐渐受到涂装行业的青睐，其具有更环保的标签已成为喷漆室主流发展方向。传统的干式喷房多为较小部件的喷漆作业，在环保法规条例还不够严格的情况下，采用过滤效率低的漆雾过滤可以勉强被接受。

纸箱式漆雾过滤器简介：

干式纸箱式漆雾过滤器在干式喷房的应用日益得到客户的认可，DPA漆雾过滤器怎么样，环保纸箱式漆雾过滤器在使用后可直接被焚烧，减少固废的产生。新推出的干式纸箱式漆雾过滤器将传统空气过滤器的特点与环保纸箱式漆雾过滤器的应用二合为一。双袋式设计不仅增加了过滤表面积，也更有利于将漆雾藏匿于纸箱内部，对保持喷房作业环境的整洁也起到了一定的作用。

DPC干式纸箱式漆雾过滤器具有以下优点：

1. 减少固废产生：环保纸箱搭配3D合成漆雾棉，使用后可直接焚烧
2. 降低使用成本：安装方便快捷

3. 提高过滤效率：专业设计，密封牢固无旁漏
4. 延长使用寿命：单只纸箱式过滤器可捕获16kg过喷油漆

如何有效利用干式喷房的安装空间安装DPA干式漆雾过滤器？

- 1、干式喷房尽量多采用立体安装结构，比如尽量用袋式漆雾过滤器代替平铺式安装。当然如果本身喷漆量很少，苏州DPA漆雾过滤器，喷房平时使用并不多的情况下，在保证经济风量的前提下，使用平铺的安装方式也是一种不错的选择。
- 2、在可利用的安装截面不能满足使用的条件下，可以采用加长版的DPA漆雾过滤器以增加有效过滤面积。
- 3、有些干式喷房如果洁净度要求高，可采用反装DPA漆雾过滤器的方式，可以在不改变原有的设计条件的情况下增加出一级过滤。
- 4、可以灵活选择多种安装方式的组合，即两种或以上的安装方式同时使用。

5、目前采用较多的干式喷房安装方式为：

A: 标准DPA-B袋式(外框尺寸592*592，外框安装尺寸为610*610)

B: DPC纸箱式漆雾过滤器(外框尺寸为485*485*490)

C: ZIPPER500快装袋式(安装尺寸为500*500)

D: ZIPEER快装平铺式(外框标准宽度为750mm，长度方向可以根据喷房高度来确定)

6、干式喷房的安装尺寸计算

A：标准DPA-B，根据宽度和高度方向的尺寸，去除必要的立柱及横梁所占尺寸，净尺寸除以610mm，所得的数字即为可以安装的列数或层数，比如净尺寸为宽4500，高3200，DPA漆雾过滤器性能，可安装列数为 $4500/610=7.37$ 即7列， $3200/610=5.24$ 即5层，DPA漆雾过滤器厂家，该喷房可安装DPA-B的个数为 $7*5=35$ 只。

B: DPC纸箱式漆雾过滤器，DPC外尺寸为485*485*490
考虑到安装更换方便，安装需要空间可以按490*490*495来考虑。

C: ZIPPER500快装袋式漆雾过滤器，计算时可以直接按500*500，比如净尺寸为宽4500，高3200，可安装列数为 $4500/500=9$ 即9列， $3200/500=6.4$ 即6层，该喷房可安装ZIPPER500的个数为 $9*6=54$ 只。

DPA漆雾过滤器怎么样-苏州滢欣源-苏州DPA漆雾过滤器由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。DPA漆雾过滤器怎么样-苏州滢欣源-苏州DPA漆雾过滤器是苏州滢欣源滤材科技有限公司(www.yxyfilter.com)

今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理

。