

西安防裂贴报价 防裂贴 泰安元博

产品名称	西安防裂贴报价 防裂贴 泰安元博
公司名称	泰安市元博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市高新技术开发区
联系电话	18366600800

产品详情

市政道路白改黑抗裂贴施工技术概述白改黑防裂贴就是对原有的水泥混凝土路面病害进行处理后，或者对水泥混凝土路面碎石化后，加铺沥青混凝土结构层的工程技术。

在整个白改黑防裂贴工程有以下几道工序：道路弯沉检测、对破损的水泥混凝土板块进行修复、进行切缝灌缝、道路抗裂贴、应力吸收层、铺一层沥青、铺二层沥青。

其实，白改黑防裂贴就是把原来的水泥混凝土路面改建为沥青混凝土路面。白改黑后的沥青混凝土路面的特点有三个，首先是美观、行车舒适、噪声小，对车胎面磨损小，防裂贴，同时也有利于提高车轮的抓地力，西安防裂贴厂家，在白改黑后的道路，路面结构平整、排水性能好、不反光、有利于行车安全等；其次是沥青路面的耐热、耐寒性，在高温的情况下还会吸收热量，降低城市温度。

防裂贴主要用于高速公路、一般公路及城市道路路面基层的新建和养护工程。具有很高的抗拉强度，很好的韧性和表面黏度，适用于路面基层，可防止由于温度影响及垂直荷载引起的裂缝反射到面层。加铺沥青层对降低环境噪音、提高行车舒适性、降低维修率、提高路段通行能力和道路服务水平方面无疑是成功的。

防裂贴但是加铺的沥青混凝土面层常出现反射裂缝，进而导致面层开裂、剥落，西安防裂贴价格，使表面水下渗，基础软化，造成进一步的道面破坏。

防裂贴国内外许多机构和学者就如何防止、减少和延缓反射裂缝这一问题展开了大量的研究，并积累一些经验和对策。

铺贴防裂贴之前，先在清理好的基面上涂刷基面专用处理(清洁剂)剂。施工时可采用滚刷或涂刷，每平方用量为0.2~0.3kg，其目的是将基面上的残留粉尘固结，防裂贴的粘结效果。基面专用(清洁)剂表干后(以不粘手为准，西安防裂贴报价，一般0.5~1h)即可铺贴防裂贴。

铺贴防裂贴时，以伸缩缝(裂缝)为中心，按照设计要求的宽度，选择防裂贴，将其展开，排放在要做防裂的部位，隔离纸一面朝下，然后将防裂贴原地掀起一半对叠，再从防裂贴中部边撕除下面的隔离纸边拉向前铺贴，使防裂贴平坦地铺在原位置基面上，随后按照上述方法再施工另一半防裂贴。

铺设完毕后，用沙包或者压辊将防裂贴压平，排除粘贴面气体。遇两块防裂贴搭接，宽度应在8-10cm，搭接处用压辊压实，使其粘结牢固。随后在铺贴好的防裂贴上摊铺沥青混合料，必要时可增设玻纤格栅。

西安防裂贴报价-防裂贴-泰安元博由泰安市元博工程材料有限公司提供。泰安市元博工程材料有限公司(www.taianyuanbo.com/)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰安元博一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。