

西安格宾网

产品名称	西安格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

西安格宾网，+++厂家现货批发+++我公司内有常规规格石笼网的大量现货，我们可以随时为您发货，特殊规格的我们可以尽快为您制作出来，可以尽快为您发货，有需要的欢迎随时与我们联系。

西安格宾网，岸坡绿化直接关系到治理的效果和河道生态环境的改善，是最能体现工程建设效果的关键工序。首先选择的种植草种要适合河道环境条件，且宜选用平行地面蔓延生长的草种；其次应保证绿化水源的优质和充足，这是促进植草生长的关键，也是建设河道生态环境的关键。

铅丝笼是将低碳钢丝机器编织而成的双绞合六边形金属网格组合的工程构件，在构件中填石构成主要用于支挡防护的结构，铅丝笼面为直径2.7mm的镀高尔凡钢丝，边端为直径3.4mm的镀锌或镀高尔凡钢丝。

宾格是指由间隔1米的隔板分成若干单元格，格宾规格为 $4 \times 1 \times 1/0.5$ ， $3 \times 1 \times 1/0.5$ ， $2 \times 1 \times 1/0.5$ ，钢丝镀高尔凡防腐处理，内部每隔1米采用隔板隔成独立单元；长度、宽度、高度公差为 $\pm 5\%$ ，网孔规格为 8×10

力学指标：网面抗拉强度为50KN/m，钢丝的抗拉强度应在350-550MPa之间，延伸率不能低于10%，符合EN10223-3标准。绞边要求：钢丝必须采用与网面钢丝一样的材质的钢丝，为保证连接强度需严格按照间隔10-15cm单圈-双圈交替绞合。

水利防洪铅丝笼网专用机械织成的双绞网格状结构，局部的损坏，不会造成箱笼整体性破坏。铅丝笼有适度的变形特点，将全部工程连成整体，不需分缝，即使有不均匀沉陷出现，整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。较强的抗冲刷和抗风浪袭击能力。

铅丝笼材质：低碳钢丝、高尔凡，PVC包塑，高层镀锌，电镀锌，锌铝合金，铅丝笼编制方法：由金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱。铅丝笼由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼。

