

2万平米燃气锅炉供热

产品名称	2万平米燃气锅炉供热
公司名称	北京中衍亿鑫工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区（大兴）瀛海镇瀛坤路4号院1号楼三层3179室（注册地址）
联系电话	18600496662

产品详情

符合当下最严苛的燃气排放标准，最优质的材料，最顶级的技术、最严格的生产标准，最节能的设计

1、锅炉本体采用316L不锈钢换热器

整体采用316L不锈钢高效翅片焊接完成，单位受热面积是碳钢材料的8倍，采用德国激光焊接设备加工完成。316L是世界已知材料中抗氧化、耐腐蚀能力最优秀材料之一，大大延长了锅炉本体使用寿命。

1、物联网程控技术

智能控制：恒温就是控制（ ± 0.5 ）自动补偿供热需求，根据供暖需求量自动调节锅炉的功率，无极变速取代传统郭的大小火调节，比传统锅炉节能10%-30%,可实现手机远程操控、电脑远程操控、实时显示锅炉燃气消耗情况，故障报警远程传输。

威特斯全预混低氮冷凝锅炉参数表

型号

CLSS0.35-85/65-Q(LN)

功率

kw

350KW

额定热输入范围

KW

360-55

额定流量 (t=20)

M/h

21.52

工作压力

bar

0.8-6

最大负荷热效率

%

103

(80-60) 烟气温度

60

(50-30) 烟气温度

39

NxO排放

mg

23

燃气耗量

M/h

33.3

供气压力

kPa

2-8

进出水口径

mm

DN50

长宽高

1500x700x1610

烟道尺寸

DN159

噪音

dB (A)

40

电源

220v/50HZ

电功率

W

840