

D型桥梁伸缩缝A高青D型伸缩缝AD型桥梁伸缩缝厂家实时报价

产品名称	D型桥梁伸缩缝A高青D型伸缩缝AD型桥梁伸缩缝厂家实时报价
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:桥兴 型号:D型 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	03182989338 18331800603

产品详情

D型桥梁伸缩缝@高青D型伸缩缝@D型桥梁伸缩缝厂家实时报价

我公司是一家专业生产桥梁配件的厂家，我公司的主营产品有：C型钢桥梁伸缩缝、F型钢桥梁伸缩缝、E型钢桥梁伸缩缝、L鸟型伸缩缝、D型桥梁伸缩缝、RG型钢伸缩缝、XF型伸缩缝、FM型伸缩缝等多种型钢伸缩缝及SSF梳型钢板及各种钢板伸缩缝。

D型桥梁伸缩缝安装技术要求

1. 基本要求

- 1.1 伸缩缝产品必须有合格证，并经验收后才能安装。
- 1.2 伸缩缝必须锚固牢靠，不得松动，伸缩性能必须有效。
- 1.3 D型桥梁伸缩缝两侧混凝土的类型和强度必须符合设计要求。
- 1.4 大型伸缩缝与钢箱梁连接处的焊缝须经超声探伤检查，检查结果必须合格。
- 1.5 D型桥梁伸缩缝处不得积水。

我公司专业生产单组式桥梁伸缩缝装置:GQF-Z、GQF-C、GQF-L【40-160】型优质桥梁伸缩缝是中交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。单组式桥梁伸缩装置结构特点与功能,伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。钢质边梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡段后，同梁体连结。GQF-C型伸缩缝具有连结可靠，与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长

的特点。适用于伸缩量为40mm、60mm、80mm的桥梁。

D型桥梁伸缩缝目前在大中型桥梁上使用各种桥梁伸缩装置衡水出产的占80%左右，衡水作为国家工程橡胶生产基地。有多家交通部、化工部定点骨干企业，其规模，技术等实力雄厚，正规厂家出厂产品均配带质保书和检测报告，产品通过JT/T327-2004行业标准。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型伸缩缝统称单组式模数伸缩缝。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号：直梁连杆链条型：(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量：0-80mm。NR和CR表示橡胶种类：NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。