

APCUPS电源SU5000UXICH福建厦门

产品名称	APCUPS电源SU5000UXICH福建厦门
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	7400.00/台
规格参数	型号:SUA5000UXICH 品牌:施耐德 直流电压:48V
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

APC UPS电源备用时间的长短是由储能装置决定的，现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由"安时数（AH）"这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池，安时数大的容量大；相同安时数的电池，电压高的容量大，通常以电压和安时数共同表示电池的容量，如12V/7AH、12V/24AH、12V/38AH,12V/65AH、12V/100AH。

后备式APC UPS电源一般内置4AH或7AH的电池，其备用时间是固定的；一般在7-15分钟，在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型，也有外配大容量电池的长效机型，用户可以根据需要实际备用时间而确定配备多大容量的电池。

蓄电池是UPS的重要组成部分，占有很大的价值比重，并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用，所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。

apc ups电源容量选择：各种UPS电源容量一般都已视在功率标注其标称值，视在功率的单位为VA,而机房，光节点等设备上的功率一般以有功功率标注，其单位为W,因此需要UPS的输出换算为有功功率，UPS电源所带负载太重会影响到电源本身的使用寿命和可靠性，负载太轻不仅会造成设备投资的浪费，而且会使电池长期小电流放电而造成深度放电，是电池受到不可修复的损害，因此合理的UPS电源负载应是额定有功功率的25%-80%。

apc ups电源类型选择：根据负载对UPS的输出容量，输出电压，频率的稳定度，输出波形，切换时间以及保护功能，并机备份功能来确定选配：工频在线机，高频在线机，高频在线式，在线互动式和后备式UPS。工频在线式和在线式它们的应用技术上均采用高频技术的结构，两者区别主要在1，工频在线式输出功率因素为0.8-1滞后，而高频在线式是0.7（2，）工频在线式带有输出隔离变压器，而高频在线没有带隔离变压器。

APCups电源北京现有全国唯一一家apcups电源贸易发展公司，我公司自上世纪成立以来，是国内最早从事UPS不间断电源销售及研发行业之一。同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业，在AGM电池和铅酸蓄电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果，主导

或参与了11项国家或行业标准的起草和制订。

我公司为北京市专利明星企业，目前拥有专利25项，其中发明专利4项专业致力于APC UPS电源的研发与创新，现在已成为专业的apc ups电源技术工程公司，APCups中小型功率机代理商，APCUPS电源官网指定服务商，APCUPS官网同步。

2009年12月，北京盛世君诚科技有限公司成为我国铅酸蓄电池行业首家获得出口免验资格的企业。“出口免验”是国家质检总局为促进和鼓励名优商品出口，提高中国商品和企业的国际市场竞争力，推进名牌战略以及促进国家对外贸易战略的重要举措。同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合国际APCUPS电源最新技术，向广大用户提供更新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事UPS营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等全方位的服务。

公司宗旨是：用户至上，信誉第一，质量第一，竭诚服务，即刻与我们联系，我们的售前工程师会给您满意的答案。