

机架式触摸彩屏IP网络广播终端DB-261

产品名称	机架式触摸彩屏IP网络广播终端DB-261
公司名称	长沙音之圣通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区高新技术开发区麓天路8号
联系电话	0731-88115018 18874818480

产品详情

产品用途：

- 1、机架式IP网络音频编、解码终端机，4.3寸彩色触摸屏。
- 2、终端机本地可外接音源及话筒，同时可远程点播、U盘点播、录音等，适用于配置在本地需任意播放音频信号、广播的环境，如学校操场分控中心、田径场分控中心、报告厅、以及各分区弱电设备柜处，可外控多台功率放大器，并自动管理它们的电源。

产品概述：

- 1、标准机柜式设计，面板集成4.3寸彩色液晶触摸屏，图形化界面显示，触控灵敏，操作便捷。
- 2、音频采用硬解码形式，内置硬件编解码芯片，实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能。
- 3、具有接收广播呼叫、广播功能：通过电脑可对单个或多个IP终端、分区、全区进行广播。
- 4、具有1路USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制，还可通过触摸屏可点播服务器和U盘中音频文件，控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置；顺序、循环等多种播放模式。
- 5、具有1路本地话筒、1路本地线路输入接口、1路线路输出接口，自带2×20W功放，能外接定阻音箱。
- 6、终端具有远程优先功能和三级信号优先功能，能实现自动强插、分级优先、紧急播音、高级别打断低级别广播等功能。
- 7、终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根据声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源。
- 8、具有短路接口：可以设置终端使用过程中输出一个短路控制信号。

9、支持全双工双向对讲，自带回声消除功能。

10、标配2路10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，支持DHCP自动获取IP地址。

11、时间可从：1—99分钟之间任意设定，并可以在接收信号时提前打开本设备或有后控的其它设备；用户还可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动。