

# 道闸停车场系统 江苏金奇 蚌埠道闸

产品名称	道闸停车场系统 江苏金奇 蚌埠道闸
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

## 产品详情

无感视频停车场道闸的选取：

目前市面上无感视频停车系统的种类比较繁多，功能也多种多样，因此，和停车场系统配套使用的道闸设备也出现了很多种类和样式，对于用户来说，选择一款适合自己使用的道闸设备是需要格外注意的。

首先，道闸的种类根据道闸杆的不同分为直杆道闸、两杆道闸、三杆道闸和广告道闸，根据用户使用场所的不同，每款道闸的优势也不尽相同，门禁道闸，用户应该适当的结合自己的停车场所使用的停车场系统及地域，蚌埠道闸，选择合适的停车道闸。

另外，选取道闸的重要部分就是道闸的机芯性能，每款道闸根据道闸杆长度不同，道闸杆类型不同，所配备的机芯性能也不尽相同，为了保证道闸的使用寿命，我们根据用户需求不同来配备单机芯和双机芯的道闸设备。

停车场道闸门禁系统选购方法和技巧。

道闸工作温度范围够不够？

中国幅员辽阔，南北温差很大，四季温差也很大，很多地区环境是比较严酷的。对于全户外工作的道闸来说，工作温度范围是直接影响工作稳定性的关键之一。我们建议选购-40 -75 宽温的产品，而不是-15 -65 等窄温的产品。为什么这么说呢，户外应用一定要留有较宽的温度适应范围，才能确保放心使用。比如说，北方冬季凌晨温度可能是-15 或-20 ，温度范围较窄的机器，只能勉强使用，但有可能出现栏杆运行迟缓或者不可靠现象。而宽温的机器往往在电机、减速机内部的润滑油脂选用上完全不同，低温下能够轻松工作，这就体现出差距来了。另外，夏季暴晒时，气温虽然最高只有40 左右，道闸机箱内部温度已经逼近60 ，宽温的机器由于余量充分，不会出现任何问题。否则就会出现电机热保护或烧坏，道闸停车场系统，无法正常工作。

道闸部件的故障排查。

道闸维修时，很重要的一项工作时对道闸部件的故障排查，我们需要观察同步带是否有松动，大带轮转动时同步带是否同时转动，检查同步带是否有断裂，道闸厂，保持同步带清洁，每次维护都要擦拭同步带上灰尘和油污。

观察箱体内金属固定骨架上是否有锈蚀痕迹及断裂缝隙，主要观察焊接部位，如发现锈蚀痕迹应及时刷防锈漆，如发现开裂缝隙，应及时焊接，焊接后刷防锈漆。观察闸杆升起落下时，弹簧是否保持张力，如弹簧失去张力应及时更换，如弹簧有锈蚀痕迹应及时刷防锈漆。

道闸停车场系统-江苏金奇(在线咨询)-蚌埠道闸由江苏金奇智能科技有限公司提供。道闸停车场系统-江苏金奇(在线咨询)-蚌埠道闸是江苏金奇智能科技有限公司（[www.jsjqzn.com](http://www.jsjqzn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。