

热收缩膜生产 南开热收缩膜 万事通胶粘制品公司

产品名称	热收缩膜生产 南开热收缩膜 万事通胶粘制品公司
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，南开热收缩膜，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

交联膜的用途：玻璃保护膜、电子类产品保护膜，汽车保护膜，家用保护膜，食品保鲜膜等。目前电子类产品象手机、电脑、IPAD等产品普及广泛，保护膜已然成为屏幕保护膜的一种统称，其实生活或者工作范围中的保护膜还有很多很多，类似上面说到的这些。

交联膜含氢硅油无毒无味，有活泼的活性基因，催化剂的作用下，可与双键、羟基等基因反应，热收缩膜生产，是匀泡剂、消泡剂、水溶性硅油等产品的基本原料。可用作防水剂，在金属盐催化剂存在下，低温可交联成膜。在各种物质表面形成的膜有防水性，可用作织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、水泥、大理石等的防水剂。

交联膜通过优化原材料配方和聚合工艺，合成的水性树脂具有羧基含量可调，热收缩膜价格，粒径小、易溶于水，易与多价金属交联剂相容等特点。该树脂生产的木器漆具有常温快干、硬度高、附着力良好、抗高温回粘性优、应用简便、成本较低、稳定性好等特点。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各地区，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

保护膜批发时我们需要对保护膜进行选型，这样才能发挥其优势。保护膜选型：

- 1、我们知道，不同的表面需要不同的粘性，需要的保护膜也就不同;
- 2、同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性保护膜;
- 3、保护膜后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等工序;
- 4、保护膜的厚度与粘性进行合理搭配;
- 5、保护膜的拉伸强度和伸长率，从而以确保保护膜的柔韧性和强度能达到一定的要求;
- 6、保护膜选型的原则：进行充分测试。其中包括了解被粘帖材料的特性以及其他要求(使用环境、储运条件、户外要求、基材颜色、印刷与否)。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各地区，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

PE热收缩膜应用范围：药品、饮料、矿泉水、啤酒、复合地板、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶、工业用纸及其它大型需包装设备、物品等。

热收缩膜用于各种产品的销售和运输，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。收缩膜必须具有较高的耐穿刺性，良好的收缩性和一定的收缩应力。在收缩过程中，薄膜不能产生孔洞。由于收缩膜经常适用于室外，因此需要加入UV抗紫外线剂。

具有较高的柔韧性、不易破损、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强，可替代箱包装。

收缩率大，热收缩后能紧裹物品、若制成PE直通袋(袋的两端开口)经热收缩后，开口的两端可以提起物品，能承便于搬运。

透明度佳、透光率达80%，能显示产品，能无形宣传产品，同时也减少了在物流环节的配送错误。

防潮、防水、防尘，既能达到包装效果，也能美观产品、保护产品。

无毒、无味、无污染属环保包装材料。

1.密封包装

这种包装相似于缩短膜包装，膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热爪子把两头的膜热封在一同。这是环绕膜运用方式，并由此开展了更多的包装方式。

2.全宽包装

这种包装要求包装膜宽足够掩盖托盘，托盘的外形规矩，所以运用起来有它的，合适薄膜厚度为17 ~ 35 μm 。

3.手工包装

这种包装是环绕膜机包装中很简略的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转变或膜绕托盘转。首要用在包好的托盘破损后的从新包装，及通俗的托盘包装。这种包装速度慢，合适的薄膜厚度为15 ~ 20 μm 。

4.拉伸膜机包装

这是一种相当普遍的机械包装方式，由托回旋转或膜绕托回旋转，薄膜固定在支架上可上下挪动。这种包装才能很大，每小时约15 ~ 18盘。合适的膜厚约15 ~ 25 μm 。

5.卧式机械包装

分歧于其它包装，由膜绕着物品转，合适于长的货品包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等。

6.纸筒的包装

这是环绕膜的新用处之一，比起老式的纸筒包装用环绕膜包装更好。合适的膜厚为30 ~ 120 μm 。

7.小物品的包装

这是收缩膜的新包装方式，既可以削减资料耗费，还可以缩减托盘的寄存空间，在国外，这种包装开始引见于1984年，仅仅一年后，市场上就呈现了很多如许的包装，此包装方式具有宏大的潜力。合适膜厚15 ~ 30 μm 。

8.管和电缆的包装

这是环绕膜机在非凡范畴使用的一个例子，包装设备装置在出产线的末端，完全主动拉伸膜既可以替代带子捆住资料，又可以起维护效果。合用的厚度为15 ~ 30 μm 。

9.托盘机构包装的拉伸方式

拉伸膜机的包装都须经由拉伸，托盘机械包装的拉伸方式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种办法拉伸倍率低(约15%~20%)，热收缩膜生产厂，若拉伸倍率超越55%~60%，超越了薄膜原有的屈从点，膜宽了削减了，穿刺功能也损掉失落，膜很轻易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，关于轻的货品，很能够使货品变形。

热收缩膜生产-南开热收缩膜-万事通胶粘制品公司(查看)由天津万事通胶粘制品有限公司提供。热收缩膜生产-南开热收缩膜-万事通胶粘制品公司(查看)是天津万事通胶粘制品有限公司(www.jiaozhanzhipin.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。