

RYADA-BY(12V)系列纯正弦波逆变器

产品名称	RYADA-BY(12V)系列纯正弦波逆变器
公司名称	深圳市睿易安科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西成工业区45栋5层西侧
联系电话	0755-23282840 13690580668

产品详情

产品介绍：

RYADA-BY系列纯正弦波逆变器采用智能IC控制，其线路已申请专利。采用优质的线路板及零器件，保证产品高质量，高性能。本机的输出波形为纯正弦波，可以适用于任何负载，具有非常完善的保护功能。本机的体积非常小巧，便于携带；适用范围：野外、车载、停电、太阳能、风能、其他需要交流电源（AC220V）的场合。

产品特点：

具备输入反接保护功能以避免操作失误造成的损坏。

在各种情况下，逆变器机身都有相应的灯指示。

当输出发生短路时，本机自动停止输出，短路移除后，自动恢复输出。

完善的保护功能：过载、过流、过热、欠压、过压等保护。

技术参数：

技术指标	RYADA-BY300	RYADA-BY600	RYADA-BY1000	RYADA-BY1500	RYADA-BY2000	
输入	额定输入电压 12Vdc					
	输入电压范围 10-15Vdc					
输出	输出电压	220Vac ± 5%				
	输出频率	50Hz ± 0.1%				
	输出波形	纯正弦波				
	额定输出功率	300W	600W	1000W	1500W	2000W
	峰值输出功率	600W	1200W	2000W	3000W	4000W
转换效率	>90%					
保护	输入反接保护 保险丝					
	输入低压保护 10Vdc ± 0.5V					

	输入高压保护	15Vdc ± 0.5V				
	过载保护	320W	620W	1100W	1600W	2100W
	温度保护	>75				
温度	贮存温度	-20 ~ +70				
	工作环境温度	-5 ~ +45				
	冷却方式	智能温控式风冷				
机械特性	输入端子	红色/黑色纯铜端子				
	输出插座	万用插座				
	外形尺寸 (宽高深)	150 × 52 × 135	150 × 70 × 203	150 × 70 × 313	150 × 70 × 343mm	150 × 70 × 343mm
	重量	0.9kg	1.8kg	3kg	4kg	4.5kg
	外壳材料	铝型材				