

# 道闸报价 江苏道闸 江苏金奇智能科技有限公司

产品名称	道闸报价 江苏道闸 江苏金奇智能科技有限公司
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

## 产品详情

停车场电动道闸的安装步骤流程。

### 步骤一：安装闸杆

在道闸机箱固定后，便可将闸杆安装在杆把位置，用配备的螺钉拧紧，确保闸杆不倾斜。

如需安装叉杆，在调试好垂直、水平状态后，用手将闸杆摇到水平位置，确定闸杆端部叉杆的安装位置，然后再用螺丝将叉杆固定牢固。

### 步骤二：安装外围设备

在道闸安装完成后，还需要根据客户的需求，依照道闸控制板接线图接好机箱线路和相关外围设备的控制线路，然后再对道闸的功能进行相关的调试检查，保证道闸杆使用的正常性。

停车场道闸门禁系统选购方法和技巧。

#### 1.有没有通过相关的国际认证？

如果是有国际化要求的停车门禁客户，还可以看看道闸或车牌识别是否具有CE或UL认证，分别对应的是欧盟市场和美国市场准入。其在安全、电磁兼容性方面有了更具体的要求。如果能满足ROHS标准，则在环保无害方面，小区门禁道闸，又走在前列了。

#### 2.机箱厚度机身重量够不够？

道闸要驱动很长很重的栏杆，其运行条件比较恶劣的。除了电机减速机很关键，其整机受力能力也很重

要。机身设计必须坚固，机箱钢板厚度应该达到2mm，整机重量不宜低于50kg。这样在驱动长力臂负载的时候，江苏道闸，才不会出现严重摇晃和变形。反之，则有可能造成长期使用下机件变形，阻力变大，整机寿命大大缩短。

道闸闸杆到位不停，其原因是：

1. 控制盒内可控硅坏：控制盒一插电，就自动运行，说明可控硅被穿。
2. 霍尔开关到位不导通：用手摇柄把闸杆摇到关位或开位，用万用表测关位或开位的输出电压是否有变化，道闸报价，若无则霍尔开关坏。
3. 霍尔开关与失制盒插件接触不好：打开道闸门，用表测量光电开关的正负电压存不存在。若无，说明接插件有问题，须检查。

道闸报价-江苏道闸-江苏金奇智能有限公司由江苏金奇智能科技有限公司提供。道闸报价-江苏道闸-江苏金奇智能有限公司是江苏金奇智能科技有限公司（[www.jsjqzn.com](http://www.jsjqzn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。