

智能门禁系统 芜湖门禁系统 道思门控

产品名称	智能门禁系统 芜湖门禁系统 道思门控
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

平开自动门结构优势详解

平开自动门：摇臂式根据不同场所出入口的特定需求，智能门禁系统，专门设计传动结构，安装方式门机与门体反向。拉杆式根据不同场所出入口的特定需求，专门设计传动结构，安装方式门机与门体同向。

自动门机系统采用微电脑芯片，智能控制门体运行开闭，开门角度可任意设置。

门机挂于门框上，指纹门禁系统，安装方便；

可根据客户需求选择多种控制方式，如红外微波探测器、门禁等；

自动门门体采用高强度铝金框架，内衬优质环保填充料。

门框密封条与门扇底部的下沉式密封条配合，能完全满足医院、护理站、洁净厂家等场所的卫生要求。

可根据客户要求选择多种控制方式，如红外/微波探测器、门禁等。

可与门禁系统配合，芜湖门禁系统，实现人员管理。

自动门的维修

自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸，是门的功能根据人的需要所进行的发展和完善。自动门是指：可以将人接近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，通过驱动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。

自动门维修方案：135818、98288

门扇重量：120kg以下*2，门体宽度：600`1260mm，开门速度：14`41cm/秒，关门速度：10`40cm/秒，开门时间：0`9秒，手动推力：46N，电源电压：50`60Hz环境温度摄氏度`+50摄氏度

自动门维修全程指南：1、自动门必须知道的注意事项？应该避免的自动门维修方法可能原因：

(1) 自动门轨道及吊轮不能上油；否则吊架上的滚轮有滑动现象，使门发生碰撞。

(2) 长时间没有使用的情况下请关闭电源。

(3) 发生异常请勿随意拆装，请与专业人员联系。

在日常使用自动门时，需要注意一些问题。使用自动门的注意事项有哪些？

每次打开感应平滑门后，要及时关闭，且必须将其关严密，靠紧且锁好。否则将有可能造成感应平滑门无法正常运行或损坏。

清洁自动门时，要保证使用拧干的毛巾擦拭，自动门的门顶上各部位不得向门内漏水，避免损坏到内部电器元件。各感应元件的表面不得用硬布或硬物擦拭，以免造成其表面有机玻璃划伤，使感应器感应不到或发出错误的信号，使自动门不动作或误动作。

在使用自动门的注意事项中，重要的是要注意它的保养。任何五金配件的松动、脱落等各种细小的损害，都有可能造成自动门不能正常的工作。所以在日常生活中，门禁一卡通系统，要经常检查自动门的细小零件，避免因为这些小的问题造成自动门的损害。不得长时间用急停开关停门，一般不超过一小时。

在做自动旋转门动门翼的清洁时，其防撞胶条下部不得用硬物碰撞或扭动，以免造成内部感应电器元件的损坏。

智能门禁系统-芜湖门禁系统-道思门控由芜湖道思门控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖道思门控设备有限公司（www.daosimenkong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁考勤器材及系统较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!