

发电机 康明斯发电机组 50kw 柴油发电机组

产品名称	发电机 康明斯发电机组 50kw 柴油发电机组
公司名称	扬州市奥克发电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:4BTA3.9-G2 输出功率:50 (KW)
公司地址	扬州市江都区丁伙镇工业园区
联系电话	0514-86501664 15062817531

产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	4BTA3.9-G2
输出功率	50 (KW)	额定电流	90 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400 (V)		

东风康明斯系列东风康明斯发动机有限公司位于湖北省襄樊市高新技术产业开发区，是由东风汽车股份有限公司和康明斯公司各占50%股份比例合资兴建的现代化柴油发动机制造公司。

可选配其他品牌的电机，以下配上海领驭电机，参数供参考，货物以实体为准。

发电机组尺寸及重量	
开架式	
长(mm)	1800
宽(mm)	740
高(mm)	1300
重量(kg)	750
发电机组	排气系统
完整的系统设计及iso9001管理体系下制造 工厂满负载条件下测试以确保设计规格 配备一系列的可选配件及附件	重载工业容量排气消声器
	冷却系统
发动机	满足环境温度40 ° c以下标准
	风扇，风扇驱动及充电发电机完全保护
	断路器
工业用水冷柴油发动机 高效率，四冲程发动机 电气系统：24vdc 机油滤清器，空气滤清器，柴油滤清器	机组标准配置有发电输出断路器
	自动电压调节器

发电机 无刷自励交流发电机 绝缘等级/防护等级：h级/ip23 匹配发动机性能及输出特性	电压调整率 ±0.5%
	提供瞬时负载变化下的快速恢复
控制系统 配备具有多种显示及保护功能的标准控制屏 自启动，三遥，自切换等控制均为可选配置	质量标准
	iso 8528 / gb 2820
	随机文件
	详细的操作及维护保养手册 电路图，接线图

规格

发动机	发电机
制造商..... dcec东风康明斯	制造商..... 上海领驭
型号..... 4bta3.9-g2	型号..... khi50-14
形式..... 4冲程	形式..... 无刷，自励
吸气方式..... 废气涡轮增压，水冷	额定电压/频率..... 400/230v, 50hz
气缸结构..... 直列4缸	稳态电压调整率..... ±1%
排量- (l)..... 3.9	稳态频率调整率..... 5%
缸径/行程-(mm) 102/120	功率因数..... 0.8 (滞后)
压缩比..... 16.5:1	接线方式..... 三相四线，y型绕接
发动机转速- rpm 50hz ... 1500	波形调整率..... thd < 4%
活塞转速-(m/sec) 50hz ... 6	无线电影响..... 符合en6100-6
额定转速下最大功率-kw	电话影响系数..... tif < 50, thf < 2%
备用50hz 55	超速限制..... 2250rpm
主用50hz 50	绝缘等级..... h级
调速方式	防护等级..... ip23
形式..... 电子调速	温度上升..... 在h级限制内
标准..... iso 8528 g2	

发电机组技术数据

发电机组 - -1500rpm/50hz/400v	型号:ak-c50
整体性能	
发电机组额定容量	62kva
发电机组带风扇额定功率 (cos = 0.8)	50kw
发电机组备用容量	68kva
发电机组带风扇额备用功率 (cos = 0.8)	55kw
燃油系统	
发电机组燃油消耗	12.6l/hr
100%负载燃油消耗率	
润滑系统	
形式	内置机油泵强制润滑
机油滤清器	全流式
机油容量	11l
冷却系统	
冷却形式	闭式强制水泵循环冷却
冷却系统容量	21l
最大冷却液温度	100 ° c
冷却液流量	110l/min
水箱风扇负载	

发动机电气系统	
系统电压	24v dc
空气需求	
燃烧空气流量 (进气量)	5.9m ³ /min
最大空气滤清器限制	6.2kpa
发电机冷却空气	12.96m ³ /min
排气系统	
最大允许被压	10kpa
额定功率下排气流量 (排烟量)	14.8m ³ /min
额定功率下排气温度 (干排气)	497 ° c