

# 张家口污水池防腐施工

产品名称	张家口污水池防腐施工
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 产地:大城
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

## 产品详情

### 张家口污水池防腐施工

一般的防腐涂料常在空气中工作，而重防腐涂料常在腐蚀性介质的长期直接浸泡中工作。例如：埋地管道的防腐层常在地下水（淡水或海水）、地下酸、碱或盐的强腐蚀性介质浸泡下工作；同时，还受地下厌氧菌和植物根茎的侵蚀。原油储罐的内防腐则需要含有酸性介质和大量水的原油中工作。上述的工作环境比一般的防腐层所处的环境要恶劣的多，这是重防腐的工作性质决定的，也是一般的防腐技术不能达到的。

#### 1、脚手架搭设

脚手架搭设采用双排钢管架搭设，若顶部施工则应采用满堂脚手架。

#### 2、钢筋切除

用角向砂轮机将池壁上钢筋切除，并打磨平整。

### 3、池壁酸洗

将池壁钢筋切除后用酸将池壁污垢酸洗干净，并用角磨机打磨平整，如墙面有裂痕或缝隙应先将裂痕或缝隙修用腻子补好。

### 4、刮腻子

腻子为树脂胶泥，用环氧树脂和石英粉、固化剂、稀料等配制而成。配好的腻子应在2小时内用完。刮腻子前应将地面用彩条布铺盖好，防止腻子污染地面。刮完第一遍后应打磨，至干燥后再刮第二遍，刮完第二遍后打磨平整。

### 5、刷环氧漆

环氧漆由环氧树脂调制而成，在腻子层厚度和平整度达到要求后开始刷漆。刷漆应从上到下进行，涂刷过程中不得漏涂，不流坠，不堆积，颜色均一，第一层干燥后进行下一道工序施工。

### 6、完工并自检合格后组织竣工验收。