

Z973W-10NR电动高温闸板阀，耐高温插板阀，高温插板门

产品名称	Z973W-10NR电动高温闸板阀，耐高温插板阀，高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:310S 2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973W-10NR电动高温闸板阀，耐高温插板阀，高温插板门其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

Z973W-10NR电动高温闸板阀，耐高温插板阀，高温插板门性能参数

型号

Z73W-10NR

Z73Y-16C

PN

10

16

工作压力 (MPa)

1.0

1.6

适用温度 ()

900

250

适用介质

干灰、灰渣等

材料

阀体

WCB

ZG2Cr25Ni20Si2

闸板

20、25

支架

ZG15Cr1Mo1V

阀杆

2Cr13

38CrMoA1A

阀座

25堆焊硬质合金

填料压盖

采用标准

项目名称采用标准可选标准设计制造验收JB/T 8691 MSS SP-81 阀门结构长度GB/T 15188.2-1994 TAPPI TIS 405.8 阀门法兰连接JB/T 79-1994 ANSI B16.5 阀门检验和试验GB/T 13927-1992 JB/T 9092-1999 阀门供货要求GB/T 12252——阀门标志GB 12220-1989 ISO 5209 : 87

Z973W-10NR 电动高温闸板阀，耐高温插板阀，高温插板门主要零部件材质

序号 零件名称 材料 序号 零件名称 材料
1 阀体 HT250、WCB、304、316、316L
2 键 碳钢
3 阀座 橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金
4 螺母 不锈钢
5 闸板 碳钢
6 气动装置组合件 4 六角螺母 碳素钢
7 填料 PTFE/石墨
8 阀杆 不锈钢/碳钢
9 压盖 不锈钢/碳钢
10 铸铁/球墨铸铁
11 支架 不锈钢
12 碳钢/球墨铸铁/灰铸铁
13 六角螺母 碳素钢
14 轴承 合金钢
15 螺栓 碳素钢
16 阀杆螺母 铝青铜合金

Z973W-10NR 电动高温闸板阀，耐高温插板阀，高温插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN LD 1D 2Hn-M MPa DN LD 1D 2Hn-M
0.65 043901103354-M121.050501001253354-M1665461101303634-M1265501201453634-M1680461251503954-M1680501351603954-M16100521451704654-M16100501551804658-M16125561752005308-M16125501852105308-M16150562002256308-M16150602102406308-M20200602552807508-M16200602652957508-M202506831033590012-M162507032035090012-M2030078362395112012-M2030080368400112012-M2035078412445126012-M2035090428460126016-M20400102462495145016-M20400100482515145016-M22450114518550160016-M20450120532565160020-M22500127568600180016-M20500130585620180020-M22600154670705230020-M22600140685725230020-M27700165775810250024-M22700165800840250024-M27