

耐磨手动插板阀

产品名称	耐磨手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X/H/Y-10 材质:铸钢、不锈钢 别名:刀型插板门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨手动插板阀、耐磨刀型闸阀型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“X”表示橡胶；耐磨手动插板阀具体型号有:PZ73Y-6，PZ73Y-10，PZ73Y-16；(阀体：铸铁) PZ73Y-6C，PZ73Y-10C，PZ73Y-16C；(阀体：铸钢) PZ73Y-6P，PZ73Y-10P，PZ73Y-16P；(阀体：不锈钢304/304L) PZ73Y-6R，PZ73Y-10R，PZ73Y-16R；(阀体：不锈钢316/316L) 耐磨手动插板阀主要零部件材料：

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100
PZ73F-10P/16P			
PZ73Y-10P/16P			

耐磨手动插板阀主要性能规范：

型号	材料	阀杆	密封面
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)	

执行标准;设计制造: JB/T8691-1998 ; 结构长度: GB/T15188.2-94 ; 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ; 试验与验收: GB/T13927-92 ; 耐磨手动插板阀主要外形尺寸：

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z x
50	43	160	125	100	285	4 x
65	46	180	145	120	298	4 x
80	46	195	160	135	315	4 x
100	52	215	180	155	365	8 x
125	56	245	210	185	400	8 x
150	56	280	240	210	475	8 x
200	60	335	295	265	540	8 x
250	68	390	350	320	630	12 x
300	78	440	400	368	780	12 x
350	78	500	460	428	885	16 x
400	102	565	515	482	990	16 x
450	114	615	565	532	1100	20 x
500	127	670	620	585	1200	23 x
600	154	780	725	685	1450	20 x