

## 马拉胶带 聚酯胶带

产品名称	马拉胶带 聚酯胶带
公司名称	新飞鸿粘胶带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区江南高新园区
联系电话	0595-22927178 13505076868

### 产品详情

马拉胶带以聚酯薄膜作为基材，采用丙烯酸阻燃胶作为胶粘剂。颜色通常有黄，红，黑，绿，蓝，白，透明等多种颜色。规格:长度为66M，宽可订做。品名：马拉胶带（聚脂胶带,火牛胶带）厚度 MM: 0.055  
粘着力： 6N/25MM 剥离强度 N/25MM：11 电蚀系数： 1.0 击穿电压：5.5 kv 抗张强度： 80N/25MM  
高温性：130 伸长率： 70% 特点：该产品从形性高，有极佳的抗化学品、抗化和防潮能力，并可抵  
受切割和磨损，具有阻燃、绝缘的特点。用途：专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电  
镀液浸入及污染，保护电路板，周边笔直，易撕起，不留残胶。作为电子工业中变压器、马达、线圈、  
电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料。

以上所列数据为实测数据,非保证值,谨供参考!建议用户在使用前必须试用,方可大量使用.