

PZ973W-10NR电动高温灰渣阀

产品名称	PZ973W-10NR电动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3560.00/台
规格参数	型号:Z973W-10NR 材质:310S、2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR/16NR电动高温灰渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

PZ973W-10NR电动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

PZ973W-10NR电动高温灰渣阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。
- 5.环境温度：-20 ~40

6.可选：配电气控制器

主要性能规范：

公	壳	密	工	适
称	体	封	作	用
压	试	试	温	介
力(验(验(度	质
MP	MP	MP		
a)	a)	a)		
1.0	1.1	1.5	2.1	1.11
.6	.4	.8	000	1 纸
				浆
				、
				1 污
				000 水
				、
				煤
				浆
				、
				灰
				、
				渣
				水
				混
				和
				物

PZ973W-10NR电动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MD L D D D H N D
P N 1 2 - 0
a M
1.5043161210334-18
0 0 5 0 0 M 0
16
6546141236
5 0 0
8019133922
5 5 0 0
10522115448-
0 5 5 0 M
16
12562421185123
5 5 0 5 0 0
152824608-
0 0 0 0 M
20
206033292670
0 5 5 5 0
256835328412
0 0 0 0 -

M
20

3078403696

0 0 8 0

355046421116

0 0 0 8 10 -

M
20

40105651481216

0 2 5 5 2 50 -

M
22

45116153132053

0 4 5 2 80 - 0

M
22

501267625815

0 7 0 0 5 30

60157872681820

0 4 0 5 5 00 -

M
27