

代理经销 帝人PC I-1250y 中粘度 注塑成型 聚碳酸酯

产品名称	代理经销 帝人PC I-1250y 中粘度 注塑成型 聚碳酸酯
公司名称	苏州康迈塑化有限公司
价格	16.50/kg
规格参数	品牌:帝人 型号:I-1250y 产地:日本(嘉兴)
公司地址	昆山市周市镇萧林东路5018号都汇广场2号楼1406室(注册地址)
联系电话	13160152966

产品详情

我公司是专营进口工程塑料原料的物资流通企业，长期销售美国杜邦、塞拉尼斯、沙伯基础、巴斯夫、路博润、帝人、宝理等品牌，另有跟国内改性厂商务合作关系往来，以成为“成为全国一流的新材料供应商”为宗旨，将以最专业的服务和最适合的产品为客户提供完整、系列与持续的解决方案，为客户创造价值，实现共赢发展！

产品介绍

Panlite是具有以下分结构的热塑性树脂，可采用注塑成型、挤塑成型、吹塑成型等成型方式进行加工。

Panlite是帝人化成最先在日本实现工业化生产的PC。长期以来，帝人化成一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究，并取得了众多的成果，从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。

Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学性能、透明性及卫生性能等多方面具有极其突出的优点。现在广泛地应用于电器、电子、办公用品、精密机械汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多的领域里。

帝人化成针对未来的需求，进行着持续不断的开发研究。

产品特长

○ 耐冲击性能 在塑料中具有最高的耐冲击强度值，而且其性能高于铸铝和铸铝。

○

使用温度范围 在低温到高温 (-100 ° C~126 ° C)的很宽的温度内仍可保持稳定的性能。

○ 电学性能 在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能。

○ 透明性 具有塑料中少有的透明性，适合光学以及板材用途。

○ 尺寸稳定性 具有优良的耐蠕变性能，尺寸几乎不受吸湿、温度、时间的变化的影响。

○ 耐燃烧性能 具有优良的耐燃烧性能，通过了UL规格Subject94的94V-0、94V-1、94V-2和94HB级的鉴定。