

# 将山科技 方位网络电话X3S

产品名称	将山科技 方位网络电话X3S
公司名称	山东将山网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:方位 型号:X3S
公司地址	济南历城区唐冶街道1678号深蓝时光4-410室
联系电话	15318818386

## 产品详情

基本性能

2条SIP线路

高清语音

以太网供电/电源适配器

手柄(HS)/ 免提(HF)/耳机(HP)(支持Plantronics EHS耳机)

桌面立式 / 墙挂模式

经济环保包装

行业标准认证: CE/FCC

通话功能

拨出/接听/拒接

静音 / 取消静音 (麦克风)

通话保持 / 继续

呼叫等待

对讲功能 (Intercom)

来电显示

呼叫转移 (Call Forward) (所有 / 忙线 / 无应答)

通话转移 (Call Transfer) (出席 / 非出席)

通话停驻保留 (Call Parking) / 提取 (Pick-up) (需配合服务器)

重拨

免打扰 (DND) (可个别线路配置)

自动应答 (可个别线路配置)

语音信箱 (需配合服务器)

本地三方电话会议

直播热线 (Hot Line)

话机支持sip分机账号共享, sip通话语音质量状态直接查看

话机功能

智能电话本 (最多支持500条记录)

网络电话本 (支持XML/LDAP)

智能号码筛选

通话记录 (最多支持300条, 拨入/拨出/未接)

语音留言等候提示 (VMWI)

网络时间同步

用户自定义软按键

支持屏幕及网页多语言界面: 英文, 中文 (繁/简), 日文, 俄文, 意大利文, 土耳其文, 德文, 荷兰文, 西班牙文, 希伯来文, 波兰文, 法文等.

音频特性

高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)

宽带 ADC/DAC 16KHz 采样

窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB

宽带编码: G.722

全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC) 最大96ms回声尾长消除

语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测  
(BNE) / 降噪 (NR)

丢包补偿 (Packet Loss Concealment)

动态自适应抖动缓存最高达300ms

DTMF: 带内音频 (In-band), 带外 – DTMF转送 (RFC2833) / SIP

INFO

网络特性

/10/100/1000Mbps(X3G)以太网(桥接模式)

IP获取方式: 静态IP 设置 / DHCP / PPPoE

支持802.1x网络访问权限认证

虚拟私有网 (VPN): L2TP (基本,无加密) / OpenVPN

虚拟局域网 (VLAN)

服务质量保障 (QoS)

相关协议

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

RTP/RTCP/SRTP

STUN

DHCP

PPPoE

802.1x

L2TP (Basic Unencrypted)

OpenVPN

SNTP

FTP/TFTP

HTTP/HTTPS

TR069

RFCs:

354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/

3489/3711/4346/4566/5630/5865

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行

自动部署配置(Auto-Provisioning)

网页管理界面

网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)

配置导出 / 导入

电话本导入 / 导出

软件升级 / 在线最新版本检查与自动升级

系统工作日志 (syslog)

实体规格

屏幕 x1: 2.8寸彩色屏幕

按键: 32个按键, 包括

4个动态软件定义键 (Soft-Key)

12个标准电话数字键

5导航键(向上/向下/向左/向右/OK键)

2个Line键 (带LED提示灯)

5个功能按键

3个音量控制键(调大、调小、静音)

1个免提按键

高清免提扬声器 (0 ~7KHz) x1

高清免提麦克风 (0 ~ 7KHz) x1

高清手柄 (RJ9) x1

标准RJ9手柄曲线 x1

1.5M CAT5网线x1

RJ9电话接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1

RJ45网络接口x2: 网络 x1 (支持802.3af Class 1 POE),

PC x1 (网络桥接模式)

主芯片:博通 (Broadcom)

DC输入: 5V/600mA

功耗: 待机 - ~ 1.1W, 峰值 - ~ 1.8W

工作温度: 0 ~ 40

相对湿度: 10 ~ 65%

双功能支架x1: 桌面立式 / 墙挂

包装尺寸: 275x215x62mm(长 x 宽 x 高)

我公司主要经营企业办公电话，呼叫中心，IP话机，录音系统，SIP对讲广播，网络视频会议

我们的地址：山东省济南市历城区飞跃大道666号电话：联系手机：153 1881 8386 期待您的咨询