

天津拉伸膜 天津万事通胶粘公司 天津拉伸膜价格

产品名称	天津拉伸膜 天津万事通胶粘公司 天津拉伸膜价格
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，天津拉伸膜批发，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

热收缩膜包装的优点是：

贴体透明，体现商品形象。

紧束包装物，防散性好。

防雨、防潮、防霉。

无复原性，有相应防伪功能。热收缩聚酯薄膜常用于方便食品、饮料市场、电子电器、金属制品，特别是收缩标签是其较主要的应用领域。因为随着PET饮料瓶的快速发展，如可乐、雪碧、各种果汁等饮料瓶都需要PET热收缩膜与之配套做热封标签，它们同属于聚酯类，是环境友好材料，易于回收循环利用。pvc热收缩膜具有受热收缩的特性，pvc热收缩膜一经加热便会收缩，从而紧紧地覆贴在被包装物品的表面上。同时还具有强度高，透明性好，天津拉伸膜价格，防水、防潮、防污染能力强，电绝缘性能优异等特点。

热收缩套标主要采用凹印方式，印刷图文色泽鲜艳、饱和度好，由于其可对包装容器进行贴身装饰，凸显商品的外观造型，提高商品的外观装饰性，能产生良好的货架效应。

套标过程中，无需使用粘合剂即可将标签与容器结合于一体，能实现商品的规模化连线作业，大大降低了生产成本。

其采用里印方式，可起到保护图文的作用，增强了热收缩套标在运输、销售环节中的耐磨度。

从功能需求方面来看，热收缩套标具有防潮、防腐、抗撞击、抗撕裂、无味洁净的特点，可起到防伪作用。热收缩套标还可以保护消费者，使其免受容器破损或损坏而造成的意外伤害。有良好的性能，天津拉伸膜厂家，但是如果买到假PVC热收缩膜，就会大大影响使用效果。那么该如何判断真假pvc热收缩膜呢？我们为您整理了以下办法：

- 1、用手撕：一般来说，pvc材料具有很高的强度，如果徒手撕开的话，要用很大的力才行，经过试验，真的pvc使用的力度要大于假pvc力度的一倍之多。
- 2、观察粘度：将其放在双手手掌中来回搓，并使其粘合在一起，然后在将其分开，在这个过程中注意观察其粘度，一般来说，粘度较高的为真pvc，相反为假。
- 3、火烧：将其卷起来然后用打火机点燃其一端，在其燃烧的过程中，注意观察其燃烧情况，一般来说，燃烧火苗低，甚至不燃烧的为真pvc，相反为假。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

PE收缩膜的收缩方式有哪些

PE收缩膜的收缩方法有很多种，具体使用哪一种还得根据用户的使用量来决定，下面说一下几种常用的收缩方式。

一种，也是简单的收缩方式，就是用吹风机吹，使膜受热后进行收缩，不过，一般家用的电吹风机的温度不容易达到，可以选用工业吹风机。不过这种方式仅适用于收缩温度比较低的几种收缩膜，比如PVC材质的跟PE材质的收缩膜。

二种，用热水烫，或者用热蒸汽来使收缩膜受热而产生的收缩膜。

第三种，是用热风枪。这种方法可以在很短的时间内使膜达到 的温度，从而快速收缩。

前三种是比较简单而且低成本的收缩方式，对于一些对收缩效果不是很严格的、而且用量比较小的用户非常适用。但是对一些从事专业包装的用户可以考虑用收缩炉或者是收缩机来进行热缩包装。这样可以

提高生产效率，而且收缩后的效果也较理想。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，天津拉伸膜，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

保护膜批发时我们需要对保护膜进行选型，这样才能发挥其优势。保护膜选型：

- 1、我们知道，不同的表面需要不同的粘性，需要的保护膜也就不同;
- 2、同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性保护膜;
- 3、保护膜后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等工序;
- 4、保护膜的厚度与粘性进行合理搭配;
- 5、保护膜的拉伸强度和伸长率，从而以确保保护膜的柔韧性和强度能达到一定的要求;
- 6、保护膜选型的原则：进行充分测试。其中包括了解被粘帖材料的特性以及其他要求(使用环境、储运条件、户外要求、基材颜色、印刷与否)。

天津拉伸膜-天津万事通胶粘公司-天津拉伸膜价格由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津拉伸膜-天津万事通胶粘公司-天津拉伸膜价格是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanshipin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。