

液压推动器订制 华信机电有口皆碑 惠州液压推动器

产品名称	液压推动器订制 华信机电有口皆碑 惠州液压推动器
公司名称	上海(浙江)华信机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州柳市长虹工业区大兴东路73-75号
联系电话	15381588721

产品详情

制动弹簧：它产生制动力，技术参数中所列的制动弹簧力值为上升行程的1/3（下降行程的2/3）时的弹簧力；复位弹簧：工作原理同C-弹簧，但复位的弹簧力教小；缓冲弹簧：（仅适用于短行程）主要调节制动过程。缓冲制动的非周期瞬变过程，使制动平稳，它代替推杆连接块装在活塞杆上，不改变推动器的行程。加热器：在环境温度低于-20 的地区，可根据用户需要加装加热器，加热器为AC200V、AC110V电压，订货时需注明，温度的控制调节方法由用户自己选择；行程开关：根据用户要求，推动器可以装机械式行程开关。

各种起重机、料厂设备的走行机构上。这种制动器工作安全可靠，结构紧凑。适用于各种起重运输设备的走行机构上。SIBRE SHI系列安全制动器 SHI 系列制动器由碟簧组件和液压活塞两部分组成。SHI 制动器主要作为紧急制动器使用，可水平使用或垂直使用。摩擦片磨损后可以通过手动补偿重新调整松闸间隙。摩擦衬片涂胶后，铆在摩擦衬垫上。特别项目上使用专用摩擦片。产品特点：碟簧组超长寿命 >200万次 单套制动器zui大制动力440kN 可调

产品单密封圈设计，制动力不会传递到活塞上，液压推动器价格，彻底的解决了漏油问题 摩擦片与制动盘接触面积大，液压推动器订制，摩擦片为无石棉铜基粉末冶金材料，能适应高温高负荷重载工况，惠州液压推动器，保证制动时摩擦系数稳定 松闸指示和磨损指示装置信号准确，不会产生误报警。

应用：集装箱起重机、钢厂铸造起重机、卸船机、电站桥机、缆车等大型起重设备的理想选择。

电动机1/2三相交流异步式电动机，液压推动器厂家，符合（G了755-87）规定，绝缘等级：F级

使用条件：

连续工作S1连续工作S2，负载持续率FC=60%

额定电压为380V三相，频率50Hz

使用地点的海拔高度等级符合（GB755-87）标准

周围环境温度应在-20 ~ 40 范围内，其空气相对湿度应不大于90%。

垂直安装：活塞连接块朝上，水平安装：记号的标牌朝上：（ED630/12公适用于垂直安装）

液压推动器订制-华信机电有口皆碑-惠州液压推动器由上海(浙江)华信机电有限公司提供。上海(浙江)华信机电有限公司（www.cn-hcn.com）是浙江温州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华信机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华信机电更加美好的未来。