

硬质岩棉板 硬质防火岩棉板 冠华森岩棉厂

产品名称	硬质岩棉板 硬质防火岩棉板 冠华森岩棉厂
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

离心岩棉板耐火岩棉板厂家定制品质保证硬质岩棉板

岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，硬质岩棉板厂家，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，硬质岩棉板，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

外墙防水岩棉板保温非标岩棉板耐火岩棉板价格优惠欢迎来电硬质岩棉板

抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境中，体积吸湿率小于0.2%；按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

无腐蚀性

岩棉化学性质稳，硬质防水岩棉板，PH值为7—8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

安全、环保

岩棉经检测不含有石棉，硬质防火岩棉板，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。

吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。

岩棉是一种优质高效的保温资料，具有良好的保温隔热、隔声及吸音性能，与传统的保温资料相比，岩棉及其制品具有容重轻、导热系数小、不燃烧、防火无毒、适用范围广、化学性能稳定、使用周期长等突出优点。

防腐岩棉板耐火岩棉板外墙岩棉板墙体岩棉板岩棉板是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

硬质岩棉板-硬质防火岩棉板-冠华森岩棉厂(优质商家)由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）是从事“防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张娟。