

化工厂用高岭土的用途 龙口高岭土 烟台仁飞熊高岭土厂家

产品名称	化工厂用高岭土的用途 龙口高岭土 烟台仁飞熊高岭土厂家
公司名称	烟台仁飞熊商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市开发区衡山路1号怡景大厦
联系电话	15963549139

产品详情

烟台仁飞熊商贸有限公司致力于为山东地区的客户提供水性工业漆原材料，现货供应，一站式购齐，产品齐全，价格实惠。主营系列：钛白粉系列、炭黑系列、颜料系列、填料系列、助剂系列、树脂系列、纤维素系列、胶粉系列、膨润土系列、水性色浆系列等

煅烧高岭土经表面处理活化改性后，具有分散性好，光泽度高，乳胶漆用高岭土，触感好，耐候性强及填充和补强特性。

Britex-95是一种白度高、粒径适中、粒径分布合理的煅烧高岭土，它具有吸油量低、遮盖性好的特点，特别适用于制备低VOC高固含量的涂料，具有很高的性价比。在溶剂型和水性涂料中使用，是钛白粉良好的延展剂并可部分代替钛白粉；具有出色的消光效果和良好的遮盖性能。

烟台仁飞熊商贸有限公司是一家集各种功能填料经营、销售为主的化工企业。主营水性工业漆原材料系列：钛白粉系列、炭黑系列、颜料系列、填料系列、助剂系列、树脂系列、纤维素系列、胶粉系列、膨润土系列、水性色浆系列等。

现货供应，龙口高岭土，一站式购齐，产品齐全，价格实惠

高岭土的粘性是指流体内部由于内摩擦作用而阻碍其相对流动的一种特征，以粘度来表示其大小(作用于1单位面积的内摩擦力)，单位是Pa·s。粘度的测定，一般采用旋转粘度计，以在含70%固含量的高岭土泥浆中的转速来衡量。在生产工艺中，粘度具有重要意义，它不仅是陶瓷工业的重要参数，对造纸工业影响也很大。据资料表明，国外用高岭土作涂料，在低速涂布时要求粘度约0.5Pa·s，化工厂用高岭土的

用途，高速涂布时要求小于 $1.5\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

烟台仁飞熊商贸有限公司是一家集各种功能填料经营、销售为主的化工企业。主营水性工业漆原材料系列：钛白粉系列、炭黑系列、颜料系列、填料系列、助剂系列、树脂系列、纤维素系列、胶粉系列、膨润土系列、水性色浆系列等。

现货供应，优质高岭土，一站式购齐，产品齐全，价格实惠。

我公司以优质的煤系高岭土为原料，经精选、超细、除杂、分级、煅烧等工艺，生产出325目、1250目、2500目、5000目等不同规格的产品。具有高白度、高分散性、高遮盖率等特点，广泛用于造纸、涂料、橡胶等行业。可部分替代钛白粉。

用在涂料行业：其优点是悬浮度好、易于分散、遮盖性能好、白度高且颜色纯正

主要物理技术指标 白度（%）：92.0 细度（目） 325 水分（%）：0.5 折射率（%）：1.6 PH值：6.5-7.5
325目筛余物（%）：0.5 吸油值（ml/100g）： 40 ± 5 主要化学技术指标 SiO_2 （%） 51 Al_2O_3 （%） 43
 Fe_2O_3 （%） 0.6 TiO_2 （%） 1.0

化工厂用高岭土的用途-龙口高岭土-烟台仁飞熊高岭土厂家由烟台仁飞熊商贸有限公司提供。化工厂用高岭土的用途-龙口高岭土-烟台仁飞熊高岭土厂家是烟台仁飞熊商贸有限公司（www.renfeixiong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钟女士。