

远距离输送轴流潜水泵 雨辰 重庆轴流潜水泵

产品名称	远距离输送轴流潜水泵 雨辰 重庆轴流潜水泵
公司名称	天津雨辰泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河县潘庄工业园桥西50米处
联系电话	18202637773

产品详情

天津雨辰泵业有限责任公司

转子可抽出式结构

通常转子和泵体为“整体”组合结构，检验时必须整泵吊出拆卸，为了检验方便，采用转子可抽出式结构。转子部件（包括导叶体），从泵筒体和排出弯管中抽出，既避免了拆卸排出管路，又减轻了起吊重量。

泵导轴承的润滑和泵轴的保护

输送常温净水时，水润滑橡胶轴承，可用输送的介质润滑，泵轴无需保护装置，在输送含砂水（如黄河水）或有腐蚀性介质（如海水），轴和导轴承，采用护（套）管保护，使之与介质隔离，用外供净水润滑。

天津雨辰泵业有限责任公司

QZ系列潜水轴流泵

QZ系列潜水轴流泵是特别为大流量、较低扬程场合设计的。潜水轴流泵使用扬程一般在10米以下。本产品是传统轴流泵的最佳替代产品，电机与水泵构成一体，QZB型轴流潜水泵，潜入水中运行，具有传统机组无法比拟的一系列优点。在农业中，用于灌溉与排水；在市政中用于排雨水、轻度污水；在工业中用于给以用水、冷却水及原水供应；在水利中用于调水工程。适宜用于输送清水或者轻度污水。

泵名义出水口径有350、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800mm等口径。

天津雨辰泵业有限责任公司

轴流泵在使用中如何调节性能

轴流泵的外形结构和工作原理都与离心泵不同，使得轴流泵的性能也有极大差异，在使用中，快速降水轴流潜水泵，有时水泵性能不符合当时生产要求，要根据当时实际的生产情况来调节轴流泵的性能使他符合实际生产的需要，那么。如何如何调节轴流泵的性能？

调节轴流泵性能的方法有两种：变速调节，变角调节结构。

1.变速调节，远距离输送轴流潜水泵，轴流泵的性能用工作参数来表示，轴流泵是在一定转速下工作的，而且获得相应的流量、扬程、功率和效率等。当转速改变后，它的性能参数也相应地发生变化，从而达到调节的目的。若是轴流泵使用的是柴油机或汽油机作动力的，重庆轴流潜水泵，可以改变油门大小来变速；若是轴流泵与动力机链接是使用三角皮带或平皮带间接传动装置的，可以改变传动皮带轮直径来变速，更换主动轮或从动轮都可以，目的是改变传动速比。变速调节水泵的性能，经济实惠，可以见识使用成本，适用范围较广，对所有农用水泵均能采用。

2.变角调节，从构造看轴流泵叶轮具有巨大的轮毂，便于可调节叶片的安装。当叶片安装角度改变后，叶片对水的升力也改变了，从而改变了水泵的工作性能，这就是轴流泵的变角调节。随着叶片安装角的增大、变小，轴流泵的流量、扬程、功率即随之而变，但是，效率高点却没有什麼变化，极有利于轴流泵性能调节。轴流泵轴流泵不能随便将流量减小否则，水泵将会出现不稳定工作状态，且产生剧烈的振动和噪音，效率也急剧地下降，这对水泵工作是很不利的，所以要安装可调节叶片。

远距离输送轴流潜水泵-雨辰-重庆轴流潜水泵由天津雨辰泵业有限责任公司提供。远距离输送轴流潜水泵-雨辰-重庆轴流潜水泵是天津雨辰泵业有限责任公司（www.chinaycby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：运先生。