

镀锌螺旋风管 君亿贝 廊坊螺旋风管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镀锌螺旋风管 君亿贝 廊坊螺旋风管 |
| 公司名称 | 天津君亿贝科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省唐山市路南区复兴路创新路 |
| 联系电话 | 15733326777 15733326777 |

产品详情

螺旋风管

2.4 接地端口

尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标，实际上变频器的接地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升高影响，或者由于接地不良、接地不当使地阻过大，达不到参考电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻/接地线极(长度、直径、材料等)、接地方式、地网的设置等有要求，而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到变频器内的直流工作电源端口，螺旋风管安装，损坏以直流为工作电压的单元电路。综上所述，廊坊螺旋风管，变频器的防雷可以考虑从四个关键的端口入手。

3 变频器的端口保护

螺旋风管

国标封头的详细信息：

国标封头还可叫不锈钢封头、合金封头。

国标封头或端盖分为凸形封头、锥形封头（只用于某些特殊用途的容器）和平板封头（在压力容器中除用做人孔及手孔的盖板）。

在压力容器中，球形封头与其它形式的封头相比，球形封头的受力，在相同直径和压力下所需厚度小，最节省材料，因而在压力较高的容器中常常使用。与此同时，在所有形式的封头与筒体连接中，球形封头厚度与筒体厚度相差大，它们之间的连接结构不仅影响设备的制造，而且也是容器能否安全运行的重要因素之一。在GB150-1998中也将筒体与球形封头的对接环形焊缝定义为A类焊接接头。

工业中对这种管件压力要求较高，压力可以达到600公斤，螺旋风管厂家，生活中水管压力较低，一般为16公斤。

三通为管件、管道连接件。用在主管道要分支管处。

以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，ppc等。

以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。

以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

异径三通的特点是：设计合理，结构新颖，使用操作灵活方便，能够减少对连接软管的磨损，镀锌螺旋风管，从而增加使用寿命，减少生产成本，同时可以处理工人带压作业的问题，有利于安全生产。

镀锌螺旋风管-君亿贝(在线咨询)-廊坊螺旋风管由天津君亿贝科技有限公司提供。镀锌螺旋风管-君亿贝(在线咨询)-廊坊螺旋风管是天津君亿贝科技有限公司（www.junyibei.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩召君。