

# 天津事通地坪工程 天津密封固化剂地坪 密封固化剂地坪

产品名称	天津事通地坪工程 天津密封固化剂地坪 密封固化剂地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

水磨石固化施工工艺：

- 1.清理掉水磨石地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；
- 2.依次用50#、100#研磨片粗磨（干磨），横竖交叉打磨，打磨10遍以上.不同型号磨片打磨后用工业吸尘器将地面灰尘吸干净；
- 3.将固化剂稀释调匀之后泼洒在地面上，天津密封固化剂地坪，用扫把扫均匀，保持2小时以上的浸泡时间，地面干了就加清水扫均匀，不要让固化剂材料水流失，让固化剂更多的渗透到水磨石内部；
- 4.2小时后，用300#研磨片湿磨水磨石地面，辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，密封固化剂地坪，用工业吸尘器吸干地面的污水泥浆，密封固化剂地坪厂，再换500#磨片湿磨，打磨完后吸干污水泥浆。
- 5.将固化剂稀释调匀，将材料泼洒于地面，保持1小时以上的浸泡时间，期间保证地面湿润，地面干了加清水，并用扫把扫均匀，不要让固化剂材料水流失。
- 6.依次用1000#、2000#研磨片湿磨抛光水磨石表层，达到地板美观光亮的效果。（每次研磨后需用工业吸尘器吸掉污水及泥浆）

## 固化剂的应用范围

封闭型固化剂改变了原有的固化剂需要双组份、用量不易控制、浪费等缺点，应用范围广泛

适用范围：

- 1、作为单组分热固化型水性涂料的内交联剂，通过固化交联显著改善水性树脂漆膜的耐水、耐化学品、耐磨、附着力、力学机械等性能。
- 2、作为有机氟或有机硅乳液的架桥剂，密封固化剂地坪哪家好，将有机氟或有机硅固定到棉纤维或涤纶纤维表面，提高“三防”织物的耐水洗次数。
- 3、作为纺织涂层、印花胶的内交联剂，提高附着力及耐水洗、耐磨等性能。
- 4、作为单组分金属、玻璃烤漆用内交联剂，可替代氨基树脂使用，无甲醛释放，具有优异的耐黄变性能。
- 5、作为涤纶或涤纶帘子布处理剂，改善涤纶与橡胶的粘接性能。
- 6、作为阴极电泳涂料(羟基丙烯酸树脂)固化剂，提高涂料附着力等综合性能。国内市场常温固化剂品种多，可选择余地大，国产的性价比高，进口的如拜耳等的价格高，品质稳定;而封闭型固化剂目前国内销售的品种很少。

固化反应属于化学反应，受固化温度影响很大，温度增高，反应速度加快，凝胶时间变短;凝胶时间的对数值随固化温度上升大体呈直线下降趋势。但固化温度过高，常使固化物性能下降，所以存在固化温度的上限;必须选择使固化速度和固化物性能折衷的温度，作为合适的固化温度。按固化温度可把固化剂分为四类：低温固化剂固化温度在室温以下;室温固化剂固化温度为室温~50℃;中温固化剂为50~100℃;高温固化剂固化温度在100℃以上。

天津事通地坪工程(图)-天津密封固化剂地坪-密封固化剂地坪由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程(图)-天津密封固化剂地坪-密封固化剂地坪是天津事通地坪工程有限公司(www.tjstdp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司(www.tjstdp.cn)还是从事天津环氧自流平，天津环氧自流平厂，环氧自流平施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。