

高强节能新型桥架出售 武汉亚鑫宏运 天门高强节能新型桥架

产品名称	高强节能新型桥架出售 武汉亚鑫宏运 天门高强节能新型桥架
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

产品详情

支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格，进行定位，然后依照测量尺寸制作支架，支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，高强节能新型桥架出售，采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定，支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架，高强节能新型桥架品牌，支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

高温固化

目的：将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间，高强节能新型桥架型号，使之熔化、流平、固话、从而得到我们想要的工件表面效果。

工艺步骤：将喷涂好的钢制电缆桥架推入到固化炉，加热到预定的温度（一般185度），并保温相应的时间：开炉取出冷却即得到成品。

提示：加热及控制系统（包括电加热、燃油、燃气、燃煤等各种加热方式）+保温箱体=固化炉。

合金塑料电缆桥架是非金属防腐型电缆桥架，天门高强节能新型桥架，主要用于高腐蚀性电缆架设的支撑构件。编辑本段适用范围：适用于电力电缆以及控制电缆，照明配线，电信光缆等室内、外架空电缆，电缆沟，隧道的敷设。编辑本段样式类型：

合金塑料电缆桥架的类型可分为：槽式、托盘、梯式、屏蔽、防火型等，还可根据工程现场需要分为：水平敷设式、垂直敷设式、转角、T型、斗式分支及变径等多种样式。

高强节能新型桥架出售-武汉亚鑫宏运-天门高强节能新型桥架由武汉亚鑫宏运电气有限公司提供。高强节能新型桥架出售-武汉亚鑫宏运-天门高强节能新型桥架是武汉亚鑫宏运电气有限公司（www.kbgxg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。