

昆山金斗云测控设备 德国Status PRO激光对中仪

产品名称	昆山金斗云测控设备 德国Status PRO激光对中仪
公司名称	昆山金斗云测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区长江南路1128号304室
联系电话	18962649536 18962649536

产品详情

Easylaser E710激光对中仪

一. 主要程序：

9-12-3点法水平机械对中

任意三点法水平机械对中

软脚测量

立式机械测量

偏置轴对中

允差提示

热膨胀值预置

参考点转换

动态测量值显示

产品特点：彩屏、中文界面、无线蓝牙

二. 技术指标：

最大测量距离：20米

探测器规格/尺寸 双轴PSD 20x20 mm

显示分辨率 0.001 mm

皮带轮对心仪D90 (Easy-Laser BTA Digita 90)

规格说明

系统功能：皮带轮对心校正功能

雷射等级：可见光Class 2，德国Status PRO激光对中仪，功率<1mW

雷射射角：扇状式雷射发射器，射角78度

量测距离：10米以上

适用轮径：皮带轮直径60mm以上

量测精度：<0.5mm / 0.2度

重量：300g

金斗云测控目前与国内多所高校合作开发高品质的检测仪器运用于云端，以帮助企业提高设备稼动率、降低设备故障率的高新技术公司。

激光测平仪Easy-laser E900

技术参数

1. 系统

功能 内置3种测量程序

测量距离 40M

操作温度 0 ~ 50

相对湿度 10 ~ 95%

最大显示误差 \pm 显示值的1% + 1个分辨率

重量 12Kg

仪器箱尺寸 W x H x D 480 x 340 x 180显示单元

金斗云测控目前与国内多所高校合作开发高品质的检测仪器运用于云端，以帮助企业提高设备稼动率、降低设备故障率的高新技术公司。

昆山金斗云测控设备-德国Status

PRO激光对中仪由昆山金斗云测控设备有限公司提供。昆山金斗云测控设备-德国Status PRO激光对中仪是昆山金斗云测控设备有限公司（www.ks-jdy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩建明。