

# 土工膜 价格 硕泰、垃圾填埋场土工膜厂家 土工膜

产品名称	土工膜 价格 硕泰、垃圾填埋场土工膜厂家 土工膜
公司名称	东莞市硕泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇大塘工业区莲峰三横路71号
联系电话	13592796488 13592796488

## 产品详情

土工膜质量的优劣起到决定性的特性之一单位面积质量

土工膜，土工布等产品被非常广泛的运用在水利等工程领域中，不同的工程对材料是有不同的要求的，因此需要选择合适的土工材料。为了能让我们可以正常使用土工材料，这些合理的设计方法和规范是非常重要的，设计指标有很多，今天主要来了解一下物理性能指标吧。

单位面积质量，系1平方米土工织物的质量，称为土工织物的基本质量，单位为g/m<sup>2</sup>。它是土工织物的一个重要指标。对于任何一种系列产品来说，土工织物的单价与单位面积质量大致成正比，其力学强度随质量增大而提高。因此，在选用产品时单位面积质量是必须考虑的技术和经济指标。

东莞市硕泰实业有限公司拥有十二年的研发与生产经验，公司现研发出全生物降解材料采用二氧化碳和淀粉生产的薄膜拉力好应用广泛主要用于垃圾袋、食品包装袋、生物降解一次性薄膜、生物降解一次性围裙、生物降解一次性浴帽、生物降解农用地膜等，土工膜，欢迎来厂参观指导！

### 鱼塘养殖膜施工和选择

鱼塘防渗人们更多选用土工膜也叫鱼池防渗膜，它的结构是单层高密度土工膜，土工膜焊接，没有两面的无纺布，为什么要选用这种那?因为无纺布都是有再生材料制成的，无纺布里面没有完全挥发的有毒物质会对鱼群造成严重伤害，另外土工膜外表光滑在雨季能够有效的防止鱼群逃跑，尤其像龙虾、螃蟹、甲鱼、泥鳅、黄鳝等善于逃跑的鱼类。

现在的鱼塘养殖往往会遇到由于天气长期干旱少雨，使地下水位下降，土工膜 价格，鱼塘土质透水性大等情况，都会引起鱼塘渗漏。现在大多养殖户都在鱼塘底部铺设了防渗土工膜，下面我们来

分析一下其必要性。鱼塘养殖防渗土工膜的应用很好地解决了鱼塘养殖防渗的问题，我们提醒广大鱼塘养殖专业户，鱼塘养殖铺设防渗土工膜真的很有必要。

在冬季收获鱼后合理规划，首先将池水排干，挖去杂物淤泥，晾晒1冬—20天后，在池底和边坡均匀地铺贴一层15—20厘米厚的粘土，然后用机械碾压或夯实。然后铺设一层0.5毫米厚的防渗膜做防渗保护层，按照鱼塘的形状准确丈量其相关尺寸，然后按实际情况来裁剪和拼接防渗膜，膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于15厘米，防渗膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。最后在护坡上撒播一些草种，实行草皮护坡，以防雨水冲刷。

硕泰土工膜质量保障，东莞防潮膜生产厂家有12年的薄膜生产与研发经验，所生产的水产养殖薄膜、鱼塘地膜、水池地膜根据客户的要求尺寸定做，HDPE土工膜，价格优惠。

### 土工膜质量的优劣起到决定性作用之二厚度

厚度指土工织物在2kPa法向压力下，其顶面与底面之间的距离，单位为mm。土工织物厚度随所作用的法向压力而变，规定2kPa压力表示土工织物在自然状态无压条件下的厚度。

不同类型土工织物的压缩量差别很大，其中针刺非织造土工织物的压缩量大。因此，当考虑非织造土工织物水力特性时，必须注意到上覆压力变化使水力特性变化的特点。

东莞市硕泰实业有限公司拥有十二年的研发与生产经验，公司现研发出全生物降解材料采用二氧化碳和淀粉生产的薄膜拉力好应用广泛主要用于垃圾袋、食品包装袋、生物降解一次性薄膜、生物降解一次性围裙、生物降解一次性浴帽、生物降解农用地膜等，欢迎来厂参观指导！

土工膜 价格-硕泰、垃圾填埋场土工膜厂家(在线咨询)-土工膜由东莞市硕泰实业有限公司提供。东莞市硕泰实业有限公司（[www.dgshuotai.com](http://www.dgshuotai.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！