

太阳能一体保温管 PPR保温管 热水工程管

产品名称	太阳能一体保温管 PPR保温管 热水工程管
公司名称	佛山市顺德区耀宁金属制品电器有限公司
价格	30.00/跟
规格参数	品牌:耀宁 应用:太阳能热水工程 产地:佛山市顺德区北滘镇
公司地址	佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区东路16号
联系电话	86-0757-23603109 13825513356

产品详情

ppr复合热水保温管，一般就是在需要做防止散热、防止烫伤、需要保冷的管道上安装上一定厚度的保温(保冷)层，一般采用岩棉、聚氨酯壳等做保温层，并且在保温层外面安装一层保护套，主要采用镀锌铁皮、铝皮等做保护套。但采用这种保温方式使用寿命不长久，且保温性能还很差，那么有没有一种保温性能好，使用寿命长的保温管呢？

基于以上原因，保温管厂家生产的ppr复合热水保温管，使用寿命可长达30-50年，且保温性能是铝皮保温方式的5-8倍，聚氨酯紧密粘合在保温管上面，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。ppr复合热水保温管无需人工做保温加工，只需现场挖沟平行进行，只需现场接头，可以缩短工期约50%以上。

热水管道怎么才能既有很好的保温效果，又能在风吹日晒中坚持三十年以上呢，最重要的是性价比还要实惠一点的，答案就是ppr复合热水保温管，这种保温管道是由内管优质PPR管，外套管PVC管，中间聚氨酯发泡保温层构成的三明治结构复合保温管材，ppr复合热水保温管具有防冻裂、抗紫外线、高效保温等功能，应用于空气能热水系统、太阳能热水管系统、空压机余热回收系统、中央空调冷热管道系统、暖通工程及温泉保温管道等。

沟槽连接方式可适用于公称直径一定范围之内ppr复合热水保温管的连接。沟槽式管接头的工作压力应与管道工作压力相匹配，与橡胶密封圈接触的管外端应平整光滑，不得有划伤橡胶圈或影响密封的毛刺。沟槽式连接管道，无须考虑因热胀冷缩的补偿。