

道路施工用400A发电电焊机

产品名称	道路施工用400A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

道路施工用400A发电电焊机 大泽发电电焊机一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用业界大泽发动机；焊接性能优异；电子调节控制。电焊技术就是电弧焊技术的简称，是能够利用电能，通过加热加压，然后使两个或者两个以上的焊件溶为一体的一项技术。我公司全面运用现代化高新科技，凭藉先进的研发理念，雄厚的生产实力、严谨的管理制度及丰富的人才资源，发电电焊机,焊接设备,自动焊接设备设有双传动送丝功能，送丝力强，送丝速度和焊接速度可无级调节，保证焊接稳定,可直焊、环焊、角焊、对焊、搭接焊、及船状位置和角焊接。

型号：TO400A-J

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 41HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805*955*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平7M处 75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机能焊接这么好的原因有

；采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳
焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，
使机器可以达到电焊电压的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作

焊机停止工作后，必须清除杂物和焊渣溅末。

焊机停止工作，应先切断电源、气源，最后关闭水源。

焊机长期停用，必须在不涂漆的活动部位涂上防锈油脂，以免零件生锈。

控制箱如长期停用，为预防潮气浸入，每月应通电加热30分钟，如更换闸流管亦应预热30分钟。正常工作控制箱的预热不少于5分钟，否则容易产生逆弧或失控现象。