

## 300A发电电焊机图片参数

产品名称	300A发电电焊机图片参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

300A发电电焊机图片参数 大泽发电焊机搭载双缸发动机，功率高效、重量轻、体积小，与同级别焊机相比，出力高出40%；发电方式采用诱导子技术，电压稳定，飞溅小，手感细腻、流畅，设备仪表齐全，配有省油电磁阀、电流高低档选择开关、机油报警装置。适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂、钢铁厂内抢险维修及专业管道施工单位的返口连头作业。

焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980\*630\*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

无电怎么电焊？这是野外进行电焊工作朋友的最苦恼的事情，原来我们一直因为此类问题而无法正常进行焊接工作，阻碍了我们的生意，的发展。可能我们也考虑到配个发电机，但是现在大泽动力告诉大家，已经不需要这么麻烦了，我们的发电电焊一体机就可以让你在无电的情况下正常焊机。此类自发电自焊接的发电电焊机已经被广为使用。因为它的便捷，因为他的可移动式作业，我们不需要另外接通电源，只需要加满油可以自行边发电边焊接。摆脱深山，偏远焊接工作的噩梦，配一台发电电焊一体机就可以帮你解决接电源焊接的尴尬！