

## 客户认可D10型气动捣固机生产厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 客户认可D10型气动捣固机生产厂家            |
| 公司名称 | 济宁市弘盛工矿设备有限公司                |
| 价格   | 500.00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:顺源<br>型号:D10<br>长度:1100mm |
| 公司地址 | 高新区黄庄工业园                     |
| 联系电话 | 18766889115                  |

## 产品详情

D10气动捣固机技术参数：

冲击频率 10HZ

冲击次数 600/Min

活塞直径 32mm

额定压力 0.63Mpa

耗气量 15L/s max

气管内径 13mm

机重 10Kg

机长 1140mm

活塞工作行程 120mm

噪声（声功率级） 110dB(A)max

D10捣固机以压缩空气作为动力，工作能力超强，适用于超大型铸件砂型的捣固工作，也可用于混凝土及砖坯等作业。主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。

D10型气动捣固机的使用和维护说明：

1. 新启用的，长期停用的或有可能受潮的气动捣固机在使用前应测量绝缘电阻。
2. 每次使用前应先作部件检查，紧固各部螺丝。
3. 每次使用100小时应检查轴承润滑油脂情况，必要时添油，每1000小时应换油一次，并定期检查轴承磨损情况。
4. 运行中应检查轴承，绕组的温度是否过高，当环境温度 $35^{\circ}\text{C}$ 时，滚动轴承的允许温升 $60^{\circ}\text{C}$ (温度计法)；当环境温度 $40^{\circ}\text{C}$ 时，绕组的允许温升为 $75^{\circ}\text{C}$ (电阻法)
5. 长期不用的气动捣固机，应存放在干燥的库房内，不得与腐蚀性气体或化学品接触

气动捣固机型号还包括：

D3型气动捣固机、D4气动捣固机、D6型捣固机、D9气动捣固镐等。