

# 西门子操作员面板6AV6642-0AA11-0AX1

产品名称	西门子操作员面板6AV6642-0AA11-0AX1
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸屏
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

### 集中式用户管理、访问控制和电子签名

通过 SIMATIC Logon，操作员系统可进行集中用户管理，按照 21 CFR Part 11 的验证要求进行访问控制。管理员可以将用户划分为几组，并向这些组分配不同访问权限（角色）。在访问控制范围内登录时，操作员将获得特定权限。除了键盘外，也可将可选智能卡读卡器用作登录设备。另外，SIMATIC Logon 提供了“电子签名”功能。

SIMATIC Logon 已完全集成在 SIMATIC PCS 7 中。在 SIMATIC PCS 7 环境中，无需为此订购软件许可证。有关 SIMATIC Logon 的详细信息以及智能卡读卡器的订货数据，请参见“工业工作站/IPC”一章中的“扩展组件，智能卡读卡器”章节。

### 更多信息地区产品版本

#### 所有 SIMATIC PCS 7

软件产品都适合在国际范围使用，换言之，在全球范围使用的只有一个产品版本，并以最多 6 种语言提供：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语和中文。但是，所支持的语言数量并不是标准的，可能会因产品的不同而不同。

此外，在 SIMATIC PCS 7 软件媒体包以及“工程组态系统”和“操作员系统”系统组件的指定 SIMATIC PCS 7 软件产品中会提供一个“亚洲（ASIA）版。”亚洲版本产品支持两种语言：英语和简体中文。这些产品通过名称中后缀“ASIA”来明确标明。

如果该目录中列出的产品没有地区标识“亚洲”，则产品国际通用。但有以下限制条件：如果订购亚洲版产品，带国际通用后缀的产品将不支持亚洲版产品中的亚洲语言（目前为简体中文）。

国际通用的产品（即不带后缀“ASIA”的产品）不适合用作含有亚洲语言字体的运行系统。

规定了不同版本的安装软件和许可证之后，必须遵守下列几点要求。SIMATIC PCS 7 安装软件有两种数据光盘包可供使用

6AV6 640-0BA11-0AX0	OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX1	TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0	K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0	OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX1	OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX1	OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX1	TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX1	TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1	TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX1	OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX1	OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0	OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0	TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1	MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板,12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板,15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板,19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏,以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器,256色 MPI/PROFIBUS DP 接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多 详情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多 详情参见光盘。



SIMATIC HMI KTP1000 DP 彩色精简面板

SIMATIC HMI KTP1000 PN 彩色精简面板

SIMATIC HMI TP1500 PN 彩色精简面板

??????

??

通过 10/100/1000 Mbps 以太网卡进行的 BCE 通信对于冗余操作员站来说通常就足够了。这样就可以每个服务器对连接最多 8 个自动化站（仅限 AS 单站，不包括 AS 冗余站）。BCE 版 SIMATIC PCS 7 工业工作站包括 BCE 许可证。该许可证对于附加的桌面适配器网卡同样有效。

在以下情况下，需要通过 CP 1623（预装在 IE 版 SIMATIC PCS 7 工业工作站中）或 CP 1628（具有额外安全功能）进行工业以太网通信：

每个 OS 的自动化系统数量超过 8 个。

使用冗余自动化系统（AS 冗余站）。

IE 版 SIMATIC PCS 7 工业工作站配有 CP1623 和 SIMATIC NET HARDNETIE S7 通信软件，该软件许可证最多可用于 4 个 CP1623/CP 1628（4 x 许可证）。如果要连接较低级别的 AS 冗余站，则需要安装 SIMATIC NET HARDNET-IE S7-REDCONNECT。SIMATIC NET 的产品 HARDNET-IE S7REDCONNECT 变量升级包（许可证可用于 4 台设备），可以用于功能升级。