

# 榆林隔音玻璃棉卷毡制造厂家

产品名称	榆林隔音玻璃棉卷毡制造厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

榆林隔音玻璃棉卷毡指定厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

离心玻璃棉产品简介

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	
憎水率	%	98	98.5	JISA9512-2000
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	

榆林隔音玻璃棉卷毡指定厂家

离心玻璃棉在建筑中具有极高的实用性。除了在制作工艺上的绝妙设计表现出来的极大优越性以外，离心玻璃棉还具有五大标志性功能。

1.钢结构保温防火：玻璃棉采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，其地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。产品具有保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

2.风管的绝热与隔音：此玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

3.管道保温：此玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著。表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。

4.墙体保温：玻璃棉板WWW.bolimb.COM 此产品同时为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材料等产品，可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济，简捷方便，性能优异。

5.室内隔断：为满足用户对隔声吸音及降噪的需要，为客户准备了玻璃棉卷毡及其复合材料等几方面产品，广泛应用于房屋的隔断，不仅具有降噪隔声效果，而且施工方便，重量轻，厚度小，相应增大房屋的使用面积。

榆林隔音玻璃棉卷毡指定厂家

榆林隔音玻璃棉卷毡指定厂家