

天联品牌SBYV(P)-C双绞屏蔽型电缆

产品名称	天联品牌SBYV(P)-C双绞屏蔽型电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联品牌电缆 SBYV:SBYV(P)-C双绞屏 屏蔽双绞线:双绞屏蔽型电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽信号电缆RVVP. 矿用监控电缆MHYVP 静电跨接线\BVR 黄绿接地线
是阻燃

矿用通信拉力电缆MHBYV有接头； 拉力电缆接头；hya通信工程电缆用途KYJV
控制电缆，电力电缆线；

SBVPV广播电缆，多芯屏蔽电缆,广播录音机电线，4芯0.75平方

SBYV(P)-B 聚烯烃绝缘（铝箔屏蔽）聚氯乙烯护套程控交换机电缆
高传输频率20MHz

SBYV(P)-C 聚烯烃绝缘（铝箔屏蔽）聚氯乙烯护套程控交换机电缆
高传输频率 30MHz

通双绞屏蔽型电缆

STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG

，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

性阻抗为100 的

双绞屏蔽电缆

STP-100 (for

FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则应用于FF、 PROFIBUS-PA