

批发CZ化工泵 铸钢 电动

产品名称	批发CZ化工泵 铸钢 电动
公司名称	靖江市宏昌特钢制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸钢 驱动方式:电动 性能:耐腐蚀
公司地址	靖江市新桥镇宏大北路180号
联系电话	13815949210

产品详情

材质	铸钢	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	品牌	宏昌
型号	*	叶轮数目	*
叶轮结构	*	适用范围	广泛
产品别名	CZ化工泵	流量	3.2-2000 (m3/h)
扬程	7-160 (m)		

一：概述

cz系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。cz系列标准化工泵的性能范围包括了ih系列标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过ih型泵。

二：用途

输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于：化学和石油化学工业；炼油厂；造纸厂和纸浆业；制粮业

三：性能

流量 (q) 3.2-2000m³/h 扬程 (h) 7-160m 工作压力 (p) 2.5mpa 工作温度 (t) -80-300度

四：设计特点

作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填密封（可冷却，也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面非平衡型机械密封。滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体，以平衡径向力。轴承架，包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计，采用pn16、pn25两种（依据材料的差别）。

五：输送介质

各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。

各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。各种盐溶液。

各种液态石油化工产品、有机化合物，以及其它有腐蚀的原料和产品。目前我公司的耐腐蚀材料，能满足上述各种介质的要求。订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。

