

矿用钻机粉尘滤芯 阿特拉斯钻机集尘滤芯 岩凿钻机除尘滤芯

产品名称	矿用钻机粉尘滤芯 阿特拉斯钻机集尘滤芯 岩凿钻机除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	55.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:852903TI751
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

852903TI751矿用钻机粉尘滤芯 阿特拉斯钻机集尘滤芯 岩凿钻机除尘滤芯

除尘滤芯 除尘滤芯生产厂家，报价，廊坊市固安县晴空滤芯厂产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。

钻机集尘箱除尘滤芯，钻机集尘箱除尘滤筒，阿特拉斯钻机除尘滤芯，钻机除尘滤芯价格，钻机除尘滤芯厂家

本企业完全通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证，完成环境与健康三体系认证，严格依照国际行业标准生产。河北老厂，华北地区优质滤筒供应商，信誉至上【晴空滤芯 挚诚之心】

产品图片均为本厂产品实物拍摄/我们的每一个图文信息均没做过任何处理，我们将真实的一面展示给我们每一位客户，如有同行盗图我们将投诉到底！

---每个产品都是晴空滤芯厂精工团队用的技术精工制造，高品质滤芯，滤筒优品厂家，客户的满意是我们的追求!欢迎选购‘ ’系列产品！

除尘滤筒形式分为方便安装的上装式、下装式，经典的螺杆紧固式，过滤材料有国产进口木浆纤维滤材，国产进口聚酯纤维滤材，过滤精度从0.22-10u，亦能按客户要求订做非标规格的除尘滤筒，根据客户的需要选配滤材，生产过滤效率高、适合现场环境的优质滤筒。为客户着想，造完美精芯。

我厂生产的滤筒详细介绍如下：

1.滤材选用长丝纤维聚酯覆膜过滤材料，国产、进口PET基材覆PTFE膜聚酯无纺布、防油防水防静电覆膜无纺布、长纤混纺滤纸、纤维复合材料、化纤无纺滤材、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材

、喷胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，配以专用模具制造保证间隙均匀；

2.滤筒两端端盖选用厚度为0.8mm以上的镀锌钢板冲压而成（平整不易变形）与滤料粘接处采用专用双组份高分子滤芯胶（确保端盖与滤料粘结牢固无缝隙）；

3.我厂产品的明显优势是率先采用内外骨架螺旋咬接技术，外观非常漂亮，没有扎手的接茬。骨架均采用厚度为0.8mm以上高强度、孔隙率高的菱形孔板网，螺旋咬接而成，长度可无限延伸，支撑力度比一般掩口焊接网大2倍，防止滤筒被风机吸瘪。

4.标准滤筒规格一般有直径155mm、190mm、325mm、350mm，长度600mm、660mm、700mm、750mm、880mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm、2000mm。

5.内外护网与内部滤材采用国际先进的自动螺旋注胶机打胶固定技术，保证滤材褶皱的均匀度，确保反吹清灰效果。

6.滤筒与花板连接处采用低硬度高弹性发泡密封胶垫，确保除尘器的密封性，完全避免了因滤筒密封不好引起的短路。

7.滤筒具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点

8.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝减缩孔为14-20mm），另一种两端通孔，可采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式，并采用氯丁弹性密封橡胶垫密封，防止灰尘渗漏。

9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，我厂是国内真空吸砂机、沉流式除尘器、自洁式过滤器生产商定点配套企业。

聚氨酯端盖长滤筒特点

本滤筒具有连接方便，长寿高效，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。

1.易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；

2.易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损

3.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；

4.折叠式滤筒抗高温性能更好；

5.连接形式适应各种不同的管口连接；

6.过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；

7.的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；

8.折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；

9.由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

10.耗气量少，节约空压机能源；

11.高效率清灰（经国际空气滤料权威机构BIA认可），可清洗，并可多次重复使用；

河北省固安县晴空滤芯厂创建于1992年，位于京津保三角中心地带，
属环京津、环渤海城市群的固安县，是一家集五金加工，滤芯、滤清器加工销售的现代化生产型厂

产品各项指标均标准，已经完全可以替代同类进口产品。

企业承诺

我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准。我们愿竭诚为您服务,为您提供更好的产品,解决您的后顾之忧,让您满意,让您的客户满意。

晴空过滤器材厂愿与您诚心携手共谋发展。

晴空滤业常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度 过滤面积

3260 325 215 600 7.2

3266 325 215 660 8.0

3275 325 215 750 9.0

3280 325 215 800 9.6

3290 325 215 900 11.0

32100 325 215

1000 12.0

3560 350 240 600 7.7

3566 350 240 660 8.5

3575 350 240 750 9.5

3580 350 240 800 10.0

3590 350 240 900 11.5

35100 350 240 1000 12.5

晴空滤业非常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度

370* 370 270 600，660；750，900，1000

330* 330 230 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

320* 320 220 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

310* 310 210 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

280* 280 180 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

270* 270 190 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

240* 240 140 600 , 660 ; 750 , 900

220* 220 130 600 , 660 ; 750 , 900

170* 170 90 500 , 600 , 660 , 750 , 920

150* 150 80 500 , 600 , 660 , 750 , 920

除尘滤筒

除尘滤筒，顾名思义，是一种用来进行过滤的筒状元件，一般分为用来过滤气体和过滤液体的滤筒。

通常所指的滤筒大多是用来过滤含粉尘气体的，我们称之为除尘滤筒(以下简称滤筒)，一般由密封圈，端盖，骨架和折叠的滤料组成，端盖与滤料之间用胶水粘接。密封圈材质一般为三元乙丙橡胶，端盖和骨架一般为金属件，材质有镀锌和不锈钢，细长滤筒的骨架也可以用塑料材质。

滤筒属于表面过滤元件，它是利用滤料纤维表面形成的网状透气组织来拦截气体中的颗粒状物质。

常见滤筒滤料有木浆滤纸和聚酯纤维无纺布，其定量指标一般用多少克/平方表示，例如240克/平米，就是指一平方的滤料重量约为240克。