

pet双面胶带 高温双面胶 透明双面胶

产品名称	pet双面胶带 高温双面胶 透明双面胶
公司名称	新飞鸿粘胶带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区江南高新园区
联系电话	0595-22927178 13505076868

产品详情

PET透明双面胶以透明PET聚酯基材,双面涂布丙烯酸或压克力油胶制成,以白色经过有机硅处理的防粘纸为隔离纸。规格:长50M,宽可订做。

品名:PET透明双面胶(高温双面胶) 颜色:透明 胶水类型:丙烯酸 厚度: $100 \pm 5 \mu\text{m}$ 初粘力: 100 mm 粘着力: 1.5 kg/in 持粘力: 48 hour 耐温性: 120 特点: 1.粘着力大,持粘性和出粘性好,抗湿气,耐高温,耐溶剂性良好,耐热性和耐久性亦佳.适用于电子铭板及薄膜开关的绝缘和固定。2.高强度拉伸力,粘接性能良好,经久不变色,抗拉强度大,便于冲切。用途:适用于电子铭板及薄膜开关的绝缘和固定及个人电脑、移动电话的键盘固定,各种电子仪器里薄层及通明物体的粘接和固定。如装饰、装修、邮政、制鞋、冲模、电脑、刺绣、铭牌、服装、手机配件、薄膜开关等行业代替胶粘剂使用,经济有效地进行各种粘接、裱装、固定等粘贴。

以上所列数据为实测数据,非保证值,谨供参考!建议用户在使用前必须试用,方可大量使用.