

松套传力补偿接头 华恒管道 传力接头

产品名称	松套传力补偿接头 华恒管道 传力接头
公司名称	巩义市华恒管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安路南
联系电话	15037187927

产品详情

补偿器和伸缩接头的区别

补偿器一般是用奥氏体不锈钢整体成型波纹管扰性部件，补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。伸缩接头一般是用密封圈。起到自密封的作用，并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。

一、伸缩器：伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强。建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道，松套传力补偿接头，在这些工程管道受建筑物基础沉降，设备共振，地质变化，传力接头，管道介质变化的过程中，管道分布的位置开始受力，变形，扭曲破坏管道，预埋管道甚至裂开给施工单位带来极大的不便，为了克服这些困难，确保管道的安全运行，使用伸缩器、伸缩接头：它能在一定的范围内轴向伸缩，克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀。管道在伸缩器中可以自由伸缩。一旦超过伸缩量自身起到限位作用。从而保证管道安全运行。

二、补偿器：消音、静音管道接头，不能承重，应单独吊装。主要用于距离居民生活区比较近的，生活用水泵房，中央空调水泵机组，消防设备，高弹性的极限抗拉强度，吸收管道轴向、横向、角向冷热变形。吸收水泵设备振动，减少设备振动产生的噪音。方便阀门管道的安装与拆卸。

分析使用伸缩接头的优缺点与它的行业差异性

大家可能对伸缩接头这个词十分陌生，觉得可能这就是可以伸缩的接头，但具体用在哪里不太了解。为了能让伸缩接头这种管道连接时发挥强大功能的材料被大家所了解，接下来小编就给大家普及伸缩接头的相关知识，我们一起来看看吧！以下关于“分析使用伸缩接头的优缺点与它的行业差异性”的介绍。

【伸缩接头有哪些优点与不足】

可曲挠橡胶接头俗称橡胶接头，橡胶接头广泛应用于水、电、化工、船舶系统，其结构材料采用浸胶尼龙帘子布，1MPa保证有14-16层，内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料，为防止该产品在长期使用中自

然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。

可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品，可曲挠橡胶接头经中国建筑设计院、石油化工部，冶金部于93年联合检查、抽查、测试中，主要技术指标，工作压力、爆破压力、真空度，适用温度及适用介质（耐酸、碱）均达到相应指标，在同行业中被指定为“推荐产品”和“指定产品”。

主要材质氯丁橡胶、天然橡胶和乙炳橡胶，经技术监督部门和技术监督部门分批抽查完全合格，使用该产品对人类没有污染，没有任何副作用。

故连年来被评为省市“优质产品”产品说明：可曲挠橡胶接头主要性能耐压高（1.0-6.4MPa），弹性好（可轴向、横向角向位移）降噪音（正常情况下，可降低结构传递噪音15-30分贝），质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。可曲挠橡胶接头的研制开发进步都是非常快的，其参数也是随着客户需求不断进行改进的。

【伸缩接头和传力接头二者有什么不同之处】

伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行。伸缩器主要为保障管道安全运行，具有以下作用补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形；吸收设备振动，双法兰传力伸缩接头，减少设备振动对管道的影响；、地陷对管道的变形量。

传力接头一般由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。传力接头安装时调节产品两端于法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量；可根据现场尺寸进行调整，在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。

应用范围

伸缩接头和传力接头适用于化工、石油、电力、航天、消防、冶金、造船、燃气、城建、水暖及环境保护等行业建设和检修的需要。

以上关于“伸缩接头有哪些优点与不足”和“伸缩接头和传力接头二者有什么不同之处”的介绍，希望能让您了解“分析使用伸缩接头的优缺点与它的行业差异性”带来帮助。

双法兰限位伸缩接头主要由伸缩管、本体、压盘、压盘螺栓、限位螺栓、盘根组成。主要使用在热力管道中，补偿管道因为热胀冷缩引起的尺寸的变化。双法兰限位伸缩接头密封材料一般是盘根，材质有：石棉盘根、石墨盘根，此密封材料有一定的耐温性和润滑性，能承受介质的温度，同时伸缩器在工作状态下润滑伸缩管，使伸缩管能自由伸缩；石棉盘根用在介质是热水的管道中，承受的温度在100 以下；石墨盘根用在介质是蒸汽的管道中，承受的温度在200 以下；当温度更高时密封材料使用耐高温、高压的石墨环，承受的温度在300 以下，同时伸缩管还有经过镀铬处理；其他材质是：Q235碳钢。

双法兰限位伸缩接头说明：1.双法兰限位伸缩接头为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了很大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。2.双法兰限位伸缩接头内管材料分为铸铁（HT）、镀锌（DX）和钢制（SF）三种。工作压力分PN6、PN10、PN16三种。3.双法兰限位伸缩接头安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。4.法兰连接采用GB4216.3 - 4126.5标准。5.双法兰限位伸缩接头如选用其它规格可另行生产。双法兰限位伸缩接头在使用时伸缩管法兰和本体法兰与两端被连接件连接，双法兰松套传力接头厂家，压盘压制密封材料，使密封材料受力起到密封的作用；伸缩管在允许的伸缩量的范围内可以自由伸缩，一旦双法兰限位伸缩接头超量位移时限位螺栓上的双螺母锁定伸缩量，起到限位作用。松套传力补偿接头-华恒管道(在线咨询)-传力接头由巩义市华恒管道设备有限公司提供。巩义市华恒管道设备有限公司（www.ghgdsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来

。华恒管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市永安路南，联系人：张晓芳。