

金属缠绕四氟垫片 亚联密封高压四氟垫片

产品名称	金属缠绕四氟垫片 亚联密封高压四氟垫片
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	1.80/个
规格参数	品牌:亚联 型号:金属缠绕 产地:浙江
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

金属四氟缠绕垫片

中文名金属四氟缠绕垫片水类介质适用温度550 使用压力 420kgf/cm*cm油类介质适用温度550
适用压力Class1500 适用压力Class 600

1 [基本介绍](#)

金属缠绕四氟垫片由V形或W形金属带与非金属带相无重叠，连续缠绕而成，在始，末端用点焊方式将金属带固定。四氟具有耐高压、耐腐蚀、柔软性及回弹性好等优点，垫片适宜在酸碱度交变的场合使用。垫片是管道、换热器、塔槽等法兰连接处的[静密封](#)元件，[金属缠绕垫片](#)广泛使用在石油、化学、电力、造船、钢铁等部门。尤其在高温高压蒸汽，冷热温差交变时使用为适合。金属四氟缠绕垫片具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、[手孔](#)等法兰连接处的静密封原件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药能和宇航等部门。一

般按照ANSI，APL，DLN，JPL，BS等标准生产。使用压力小于等于25Mpa. 如垫片用在换热器上，一般使用直径3.2M的不锈钢丝内环，窄带材质同钢带，窄带形式分粘贴型或包覆型。

2规格参数

使用温度：[氧化性](#)气体：550 非氧化性气体：800 使用压力：420kgf/cm²

水类介质：适用温度550 适用压力Class1500

油类介质：适用温度550 适用压力Class 600

气体类介质：适用温度550 适用压力Class 400