

# 140g离型纸加工 140g离型纸 东莞市博悦复合材料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 140g离型纸加工 140g离型纸 东莞市博悦复合材料 |
| 公司名称 | 东莞市博悦复合材料科技有限公司             |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼        |
| 联系电话 | 13649893231                 |

## 产品详情

离型纸的技术参数：干净度；离型度；剥离力。分为单塑离型纸和双塑离型纸；无塑离型纸，主要有格拉辛、CCK等经特殊处理的其他离型纸。淋膜离型纸一般均选用全木浆纸，特别是电子行业。如果选用草浆纸，140g离型纸零售，在模切的时候则会有很多纸屑及容易破边。

因为离型纸厂家的工作环境不同，几乎很难得是在无尘作事室里，一般情况下，厂房好一点的会在环保和环境方面都有很大的优势，因为这些都会对清洁度出现影响。

人造皮革离型纸的生产工艺主要由原纸离型涂层和压花这三部分组成。

离型纸对原纸即纸基层有较高的要求，不仅要求其具有较高的强度而且在耐热性松厚度水分等方面也有严格的要求。在原纸定量方面一般选用125gm<sup>2</sup>以上的纸张，140g离型纸加工，其生产技术难点在于，140g离型纸报价，对原纸松厚度和耐热性的控制。在松厚度方面一般选用针叶木浆与阔叶木浆配比抄造的方式来控制在耐热性方面需要，在浆料中添加耐热剂来增强纸张的耐热性能。

离型涂料层可分为两大类，即硅系离型涂料层和非硅系离型涂料层。不同类型的离型涂层各自具有不同的特点，比如硅酮树脂型涂层具有优良的剥离性能和耐热性能，铬络合物型涂层耐溶剂性较差，140g离型纸，聚炳烯型涂层具有较高的光泽度但耐热性能较差。不同类型的离型涂层其技术工艺也有所不同，硅系离型涂料一般采用辊式的涂布方法，且要求所用的原纸要先进行一层底涂。底涂的主要目的是为了提提高平滑度和抗硅系涂料渗透的能力。

格拉辛纸作底纸的离型纸质量最佳，很容易可以观察的到，纸质非常的细密均匀、平整性很好、耐用不容易破、有张力韧度高、透光性强等，这都显示了格拉辛纸离型纸的优势和优点。因此用途广泛，比如可以用于食品包装、标签底纸、不干胶底纸、医用药膏底纸等，并且在不同的行业中有相当程度的运用。而普通离型纸有类似的防潮防水防油的特点，但没有格拉辛离型纸耐用，价格也相对低一些。

140g离型纸加工-140g离型纸-东莞市博悦复合材料由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。140g离型纸加工-140g离型纸-东莞市博悦复合材料是东莞市博悦复合材料科技有限公司（[www.boyuedg.com](http://www.boyuedg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。