国标煤矸石烧结多孔砖 新甫建材 东营煤矸石烧结多孔砖

产品名称	国标煤矸石烧结多孔砖 新甫建材 东营煤矸石烧结多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

烧结多孔砖砌体施工要点

1.施工准备

(1)多孔砖在运输、装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。经验收的砖.应分类堆放整齐，东营煤矸石烧结多孔砖，堆置高度不宜超过2m0

(2)在常温状态下，多孔砖应提前I一2d浇水湿润。砌筑时，砖的含水率宜控制在10%一15%

(3)砌筑清水墙、柱的多孔砖，应边角整齐、色泽均匀。

(4)砌筑砂浆的配合比应采用重量比，配合比应经试验确定。砂浆稠度宜控制在60一80nuno

(5)构造柱混凝土的配合比应采用重量比，配合比应通过计算和试配确定。混凝土所用石子的粒径不宜大于20mmo

2.施工要点

(1)多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌。多孔砖墙宜采用一顺一丁或梅花丁的组砌形式。

(2)砌筑砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，砌筑前应试摆。

(3)对抗震设防地区的多孔砖砌体，应采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法砌筑。对非地震区的多孔砖砌体，可采用铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温高于30°C时，铺浆长度不得超过500mmo

(4)砌体的灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mrn，也不应大于12mmo

(5)砌体灰缝砂浆应饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。

(6)除设置构造柱的部位外，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应

砌成斜搓。临时间断处的高度差.不得超过一步脚手架的高度0

(7)砌体接搓时，必须将接搓处的表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

(8)设置构造柱的墙体应先砌墙，后浇混凝土。浇灌构造柱混凝土前，必须将砖砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰、砖渣等清除干净。

页岩烧结砖会有哪些优势特点

烧结砖在我们眼中就是属于利用高温烧制然后通过压力挤压而成的一种砖体的，对于现在的烧结砖来说是可以很好的做到一些基本的施工规范和铺设效果的展示的，不过现在的烧结砖是不是单纯的只使用粘土材质制成的了，也是会选择使用页岩来制作烧结砖的，对于这种的页岩烧结砖来说都有哪些的优势特点呢？

1、这种的烧结砖在施工方面也是有很多的优势的，环保建材煤矸石烧结多孔砖，一般的在砌筑的墙体，国标煤矸石烧结多孔砖，不需要采用任何防裂、加固措施，可直接抹灰，且墙皮不起鼓、不裂缝，可降低工程成本，所以说这种的多孔页岩材质的烧结砖是框架结构工程首xuan的建筑材料；

2、页岩烧结砖自身强度高，抗压强度平均值高达15.8，与M7.5号水泥砂浆相匹配，吸水率低，抗风化性能好；

3、页岩烧结砖有较好的隔音、保温效果，是国家当前大力推广的绿色建材之一。

烧结煤矸石砖是以煤矸石为主要原料，经选料、粉碎、成型、干燥和焙烧而成的烧结非黏土砖。以原材料划分，制砖原料全部为煤矸石的，谓之全煤矸石砖。但有些煤矸石因塑性指数、烧结性能及有害化学成分等原因，不能生产全煤矸石砖，一般须掺加少量黏土、页岩或粉煤灰，通过改善原料的制砖性能，生产以煤矸石和黏土、煤矸石和粉煤灰或煤矸石和页岩为原料的煤矸石砖。

煤矸石是煤炭矿山开采过程中产生的工业废弃物。以煤矸石为原料生产新型墙体材料，既保护生态环境，又可节约土地、节省能源，煤矸石烧结多孔砖价格，因此符合我国的墙体材料产业发展政策，是国家高度重视、大力扶植发展的新型墙体材料。

烧结粉煤灰砖是以粉煤灰为主要原料，掺入煤矸石粉或黏土等胶结料，经配料、成型、干燥、和焙烧而成的普通砖。其特点是可节省黏土，节约燃料，保护环境。因其材性与烧结黏土砖完全相同，且自重较后者轻，故是一种便于推广应用的烧结型新型墙体材料。

由于粉煤灰的主要成分是一些极细的空心或实心玻璃微珠，表观密度很小，因而粉煤灰砖具有轻质和良好的保温吸声性能。采用粉煤灰制砖，粉煤灰消耗量大，目前我国粉煤灰烧结砖中的粉煤灰的掺加比例已超过40%。生产使用烧结粉煤灰砖既可节约能源、保护土地资源，又可保护环境，因此是国家优先提

倡、扶植的工业项目之一。

粉煤灰本身烧结能力较差，单一使用粉煤灰一般成型困难，故常需掺入一定数量的黏土、煤矸石粉或页岩，也可掺入高塑性膨胀土。也可掺入纸浆废液或其他无机化学复合掺加剂作增塑剂进行生产。

国标煤矸石烧结多孔砖-新甫建材-东营煤矸石烧结多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。国标煤矸石烧结多孔砖-新甫建材-东营煤矸石烧结多孔砖是新泰市新甫新型建材有限公司（www.xfxxjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。