

HSR-180H软胶囊机

产品名称	HSR-180H软胶囊机
公司名称	慧神九思（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HSR-180H 滚模尺寸:103x180mm
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路54号1幢
联系电话	18310143558

产品详情

主要特点：· 最新的第三代软胶囊机开发平台HSRDP3.0产品。· 采用全新的模块化、标准化设计，结构形式简单稳固，使得主轴传动更加平稳。· 主机驱动系统无需液体润滑油。· 供料泵注料系统：针对提取物类混悬粘稠物料进行特殊的专业设计，适用物料范围广。· 注射体温控采用双PID控制，确保注射体温度快速响应，精准控制。· 胶膜全程主动驱动传入模具，无滑动牵拽，胶膜变形小，丸型美观。

两侧胶膜直线传递，无需调整，生产稳定。

控制方式：各分系统独立控制，协调匹配，方便调整。

滚模加压方式：气动恒压，数字显示，稳定便捷。

滚模调整：免对线设计，简化操作，避免人为误差。注射体升降方式：电动自锁，安全可靠。

供料泵：免调节设计，方便安装，避免人为误差；全部滚动轴承设计，延长使用寿命。

供料泵导向：滚珠导轨（数控机床专用技术）。

主机噪音控制：低噪音设计，最高转速与最低转速时噪音无增加，改善工作环境。

主机润滑：无液体润滑，全部采用脂润滑，无需保养换油。

胶膜润滑：定量微量润滑，直观可调，<2L/24h，基本无油压丸，降低生产成本，工作环境整洁。

采用无油或微油润滑后，便于囊壳水分蒸发，干燥时间大大缩短。

免溶剂清洗：多数软胶囊无需酒精等清洗，避免溶剂对胶囊的损伤（印字软胶囊除外）。

胶膜控制：胶膜厚度精密调整，独立展布控制，适应各种胶液与模具，达到胶液利用率最大化。

胶膜冷却方式：自控水冷，风平衡，设备自带。

控温料斗：PID精确控温，自动液位控制，适用各种物料需求（选装配置）。

人性化设计，便于操作：a) 模具与模具轴匹配设计，避免了模具装卸过程中受到损坏；b)

专用的注射体组装工装，装卸过程中保护注射体不受损坏，并降低了操作者的劳动强度；c)

所有日常维护部分均简化设计，方便快捷。

专业工业美学设计，使整机外型美观大方，简洁明了,爽心悦目。