

全自动按键插拔力试验机精诚制造

产品名称	全自动按键插拔力试验机精诚制造
公司名称	江苏拓达精诚测试仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武镇北工业园区
联系电话	0514-86273454 15850433427

产品详情

全自动插拔力试验机

全自动按键寿命、插拔力试验机适用于多种连接器等产品之插力及拔出力测试，搭配适用工装夹具，检测出准确地按键疲劳寿命，插拔力试验，利用Windows，视窗中文画面设定，操作简单，且数据资料皆可储存（试验条件，位移报告图表，寿命报告图表，检查报表---等等）。

一、标准规格参数

型号	1310PR
行程精度	0.01mm
机台柱内距	230mm
测试荷重种类	50N、100N、300N、500N、1000N
显示荷重	0.01N
荷重精度	0.2%FS
测定行程	0-120mm
速度范围	0-300mm/min
X、Y轴移动范围	0-110mm
传动机构	滚珠丝杆
驱动马达	伺服马达
外观尺寸	380*450*1000mm
机台重量	86kg
使用电源	AC 220V

二、产品特点

测试条件皆可由电脑设定，并可储存。由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据。（含试验类别、

荷重测定范围、行程测定范围、测定速度、测定总次数、暂停时间、每次等候位置、空压次数)。可列印及储存图形(插拔位移报告图表,荷重衰减寿命报告图表);荷重元负载之双重保护功能。

荷重单位显示N、lb、gf、kgf可自由切换 测试资料储存于硬碟(资料皆可储存,不限次数);测试条件皆可由电脑画面设定,方便且快捷(含插拔行程,速度,暂停时间等);检验报表抬头内容可及时修改(中英文皆可);数据图报表,文字报表可由客户选择抬头及LOGO. 检验报表抬头内容可及时修改(中英文皆可) 搭配动态阻抗测试系统,可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-阻抗-行程报告图表」。(选购件)

三、测试项目

连接器插拔寿命衰减报告图分析的测试;

连接器整排插拔测试、单PIN保持力测试;

连接器产品的插力与位移量、及拔出力与位移量测试;

一般压缩,拉伸破坏试验;

四、仪器保护装置

a.仪器过载保护

b.紧急停机装置、上下行程限定装置。

c.软件设定参数限定上限保护。