

# 泸州陶粒销售 垃圾陶粒 煤矸石陶粒 生物污泥陶粒

产品名称	泸州陶粒销售 垃圾陶粒 煤矸石陶粒 生物污泥陶粒
公司名称	八公山区利凤建材销售部
价格	130.00/立方
规格参数	品牌:利凤 最高使用温度:50 低温弯折 :2
公司地址	孔集北村41楼204
联系电话	13170201002

## 产品详情

我公司专业为您提供优质粘土陶粒,页岩陶粒,建筑陶粒,绿化陶粒,陶粒砌块,陶粒砂,园林陶粒,陶粒混凝土,陶粒滤料等产品,质量符合GB/T17431.1-2010国家轻集料标准,产品质量好,价格低,市场竞争优势明显,作为华东地区大型陶粒生产商,供应商,我厂提供从陶粒生产到销售一条龙服务,年产轻质陶粒20万立方米。

页岩陶粒是目前一种节能材料,它具有体积小、抗压强度高、导热系数低、无辐射、耐腐蚀、吸水率低、隔音、保温、耐火、抗冻、防腐等特点。400级、500级超轻页岩陶粒适用于结构保温混凝土,600级至900级适用于结构混凝土,也可用于现浇混凝土楼面垫层,高层建筑外墙体、抗震墙、电梯间墙、屋面保温、找坡、上车楼面屋面。在造船、桥梁工程、窑炉工程、污水处理工程、油田工程中有着广泛的用途,更是生产网架轻质隔墙板、屋面保温板、空心砌块、吸声砖、不定型耐火浇注等理想骨料。近几年来应用途径不断扩展,也用于热工设备,保温库,高速公路,无土栽培绿化等。

粘土陶粒筒压强度在0.7-3.5MPa,容重在230-600Kg/m<sup>3</sup>,导热系数为0.23 - 0.55W/M.K,吸水率小于10%,耐火度大于500。吸声系数在0.53 - 0.88。LECA(陶粒)在欧美等地广泛应用普通建筑的屋顶找坡、保温隔热层,别墅/高档住宅楼盘的楼面,非承重墙体的隔音隔热,还用于书房,卫生间,娱乐场所等室内装潢装饰。

花卉陶粒是一种新研制的栽培基质,是以粘土为主要原料,加入植物生长所需的14种元素化合物,先加工成球形小颗粒,再经850 左右高温烧结而成。团粒大小比较均匀的物质,粉红色或赤色,内部空隙多、结构多类似蜂窝状,质地轻,在水中能漂浮于水面,是很好的无土栽培基质。陶粒由表及里有许多微孔,具有一定的机械强度,吸水、透气、持肥能力强。小颗粒堆砌在一起形成许多空穴,透气利水,不会板结。干燥状态下没有粉尘,泡水后不会解体,不产生泥水,这种基质远优于大自然中的泥土。用它和各种透明玻璃花瓶栽培的瓶花营养丰富,无尘土,无泥水,无臭气。

陶粒之所以在全世界得到快速发展,是因为它具有其他材料所不具备的许多优异性能,这一优异性能,这一优异性能使它具有了其他材料无法取代的作用,这些优异性能有以下几个方面。

