

# 中量B型货架 宁波海胜 中量型

产品名称	中量B型货架 宁波海胜 中量型
公司名称	宁波海胜货架制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宁波海胜 载重量:中量型 产地:宁波海胜货架制造有限公司
公司地址	宁波市鄞州区潘火街道妙胜村389号
联系电话	88163988 13857868811

## 产品详情

品牌	宁波海胜	载重量	中量型
产地	宁波海胜货架制造有限公司	类型	中量B型货架

### 一、中量b型货架组成及说明

- 1、立柱:垂直方向主要支撑件，主要起支撑作用。
- 2、斜撑:和立柱、横撑组成柱片，增加柱片的强度和稳定性。
- 3、横撑：和立柱、斜撑组成柱片，增加柱片的强度和稳定性。
- 4、横梁：货架横向连接件，与立柱相连。
- 5、层板：该件放置与p型梁上，上面放置货物。
- 6、安全销：该件又放于立柱和横梁的相应孔内,限制横梁在立柱方向相对移动,起限位作用。

### 二、货架型材强度指标

货架型材的强度标准 ( n/mm<sup>2</sup> ) gb6723—86指标

钢号	钢材种类	抗拉、抗压、抗弯	抗剪	端面承压
q195-235	冷弯型钢	205	120	310

### 三、货架焊接强度指标：（jb/t5323—91指标n/mm<sup>2</sup>）

钢材		对接焊缝			角焊缝
钢号	钢材种类	抗拉	抗压	抗剪	抗拉、抗压、抗弯
q195-235	冷弯型钢	175	205	120	140

### 四、货架表面处理工艺及颜色

#### 1、处理工艺流程：

##### 1.1冷轧板前处理工艺（无锈状态）

脱脂 水洗 表调 水洗 磷化 高压水冲洗

##### 1.2热轧板及热轧型材前处理工艺

无油状态：酸洗 水洗 表调 水洗 磷化 高压水冲洗

有油状态：酸洗 水洗 脱脂 水洗 中和 表调 磷化 高压水冲洗

2、表面涂层采用通过iso9000质量认证企业生产的高品质环氧聚脂粉末。

3、喷塑表面光洁、平整、色泽一致。

### 五、中量b型货架特点

- （1）表面喷塑处理，外型美观；
- （2）以蝴蝶孔结构锁紧，依靠货物自重进行锁紧，承载重量比中量a型货架大。
- （3）装拆方便，主、辅架可无限连接，增加货架牢固，节约投入。
- （4）层板可以以75mm为单位上下任意调节。层面可铺钢层板，亦可铺木板等其它板类。

### 六、中量b型货架选型表

型号	rm1	rm2	rm3	rm4	rm5	rm6	rm7	rm8	rm9
规格(长×宽)	1500×500	1500×600	1500×700	1800×500	1800×600	1800×700	2000×500	2000×600	2000×720
每层最大载重(kg)	400	400	350	350	350	350	300	300	300
立柱规格	70×40×1.5(节距=75) h=1.8m,2m,2.4m hmax=3.2m								
表面处理	喷塑								
备注	非标规格请与制造商联系								